

|                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <a href="#">PRZEWÓD USB3.0-WG/3.0M<br/>3 m UNITEK</a>                             | <a href="#">WIDEODOMOFON S50D<br/>VIDOS</a>                                       | <a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA<br/>LE-049470 (3 GNIAZDA)<br/>1.5 m LEGRAND</a>       |
|                                     |  |  |  |
|                                     | 17.75 PLN<br>21.83 PLN                                                            | 450.01 PLN<br>553.51 PLN                                                          | 39.98 PLN<br>49.18 PLN                                                              |
| Kompatybilność                      | ...                                                                               | Wideodomofony analogowe<br>VIDOS                                                  | ...                                                                                 |
| Przewód                             | Wtyk USB-A / Gniazdo USB-A                                                        | ...                                                                               | ...                                                                                 |
| Napięcie znamionowe                 | ...                                                                               | ...                                                                               | 230 V AC / 50 Hz                                                                    |
| Przetwornik                         | ...                                                                               | 1/3 " 600 TVL                                                                     | ...                                                                                 |
| Długość przewodu                    | 3 m                                                                               | ...                                                                               | ...                                                                                 |
| Całkowity maksymalny prąd           | ...                                                                               | ...                                                                               | 16 A                                                                                |
| Kąt widzenia                        | ...                                                                               | 87 °                                                                              | ...                                                                                 |
| Standard USB                        | 3.0                                                                               | ...                                                                               | ...                                                                                 |
| Maksymalne łączne obciążenie        | ...                                                                               | ...                                                                               | 3680 W                                                                              |
| Oświetlacz IR                       | ...                                                                               | ✓                                                                                 | ...                                                                                 |
| Liczba gniazd sieciowych            | ...                                                                               | ...                                                                               | 3 gniazda ze stykiem<br>ochronnym 16A/250V CEE<br>7/5                               |
| Oświetlacz LED                      | ...                                                                               | —                                                                                 | ...                                                                                 |
| Bezpiecznik                         | ...                                                                               | ...                                                                               | —                                                                                   |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy       | ...                                                                               | —                                                                                 | ...                                                                                 |
| Wyłącznik                           | ...                                                                               | ...                                                                               | —                                                                                   |
| Wbudowany czytnik linii papilarnych | ...                                                                               | —                                                                                 | ...                                                                                 |
| Przekrój przewodu                   | ...                                                                               | ...                                                                               | 3 x 1.0 mm <sup>2</sup>                                                             |
| Wbudowany szyfrator                 | ...                                                                               | ✓                                                                                 | ...                                                                                 |
| Długość kabla                       | ...                                                                               | ...                                                                               | 1.5 m                                                                               |
| Liczba obsługiwanych abonentów      | ...                                                                               | 1                                                                                 | ...                                                                                 |
| Wyjście wideo                       | ...                                                                               | zgodność z analogowym<br>systemem<br>wideodomofonowym VIDOS                       | ...                                                                                 |

|                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wybrane cechy     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysoka odporność na zakłócenia</li> <li>• 100% przewód miedziany</li> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Bardzo elastyczny</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba obsługiwanych kodów PIN : 30</li> <li>• Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu: 1s ... 99s</li> <li>• Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych</li> <li>• Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla</li> <li>• Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)</li> <li>• Wandaloodporny panel przedni</li> <li>• Podświetlane przyciski</li> </ul> | ...                 |
| Zasilanie         | ...                                                                                                                                                                            | 12 V DC ... 15 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ...                 |
| Pobór mocy        | ...                                                                                                                                                                            | ≤ 1.5 W (praca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ...                 |
| Obudowa           | ...                                                                                                                                                                            | Aluminium, Wodoodporna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tworzywo sztuczne   |
| Kolor             | ...                                                                                                                                                                            | Srebrny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Biały / Jasny szary |
| Klasa szczelności | ...                                                                                                                                                                            | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ...                 |
| Temperatura pracy | ...                                                                                                                                                                            | -25 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ...                 |
| Waga              | 0.13 kg                                                                                                                                                                        | 0.68 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.29 kg             |
| Wymiary           | ...                                                                                                                                                                            | 78 x 183 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 165 x 53 x 38 mm    |
| Producent / Marka | UNITEK                                                                                                                                                                         | VIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LEGRAND             |
| Gwarancja         | 2 lata                                                                                                                                                                         | 3 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 lata              |