


	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY-LT400</a> 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s	<a href="#">ROUTER RUT140 Wi-Fi</a> 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika	<a href="#">GNIAZDO KOŃCOWE RJ-45 D61E.01/49-SIMON54</a>	<a href="#">WTYK MODULARNY EKRANOWANY RJ45/C6-EKRAN*P100</a>
				
	269.27 PLN 331.20 PLN	219.30 PLN 269.74 PLN	77.22 PLN 94.98 PLN	44.80 PLN 55.10 PLN
Mocowanie	...	...	Podtynkowe, Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Typ gniazd	...	...	1 szt. RJ-45 - S/FTP kat. 6	...
W opakowaniu	...	...	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Złącze	...	...	Szybkozłącze Krone	...
Zastosowanie	...	...	Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	...
Rodzaj złącza	...	...	...	RJ45 (8P8C) Wtyk 8 pin
Mocowanie elementów złącza	...	...	...	Zaciskanie
Mocowanie żyły	...	...	...	Zaciskanie
Przeznaczenie	...	...	...	Skrętka komputerowa
Zakres częstotliwości	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz	2.4 GHz	...	...
Materiał	...	...	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	PET
Kolor	...	...	Czarny matowy	...
Przykładowe zastosowanie	...	...	...	FTP kat. 6
Typ anteny	• 2 x Antena dookólna Wi-Fi • 2 x Antena dookólna 4G LTE	Gniazdo SMA-RP - bez anteny	...	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Interfejs WAN	...	1 x 10 / 100 Mbps	...	...
Prędkość transmisji	• Wi-Fi : 300 Mb/s • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s	...	...
LTE	...	—	...	...
QSS	...	—	...	...
WDS	...	—	...	...
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN	1 x 10 / 100 Mbps	...	...
Tryby pracy	...	Access Point, Station	...	...
Kontrolki LED	Power, INTERNET, LAN/WAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, WiFi, 4G	Power, WAN, LAN	...	...
Gniazdo SIM	1 x mini SIM	...	...	...
DDNS	✓	Współpraca > 25	...	...
Serwer DHCP	✓	✓	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zabezpieczenia	Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA2-Enterprise - PEAP</li> <li>• WPA-PSK/WPA2-PSK</li> <li>• WPA-EAP</li> <li>• WPA3-SAE</li> <li>• WPA3-EAP</li> <li>• OWE</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> <li>• WEP</li> <li>• EAP-TLS</li> <li>• Tryby automatycznego szyfrowania</li> <li>• Separacja klienta</li> <li>• ukrycie SSID</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Firewall</li> <li>• Ochrona przed atakami DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS</li> <li>• Biała lista / Czarna lista</li> </ul>	...	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS	...	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.1	...	...
System operacyjny	...	RutOS (Linux OS based)	...	...
Aktualizacja firmware	✓	✓	...	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>Wbudowany 4-portowy switch</li> <li>Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>QoS</li> <li>Kontrola przepustowości</li> <li>Kontrola dostępu</li> <li>Zdalne zarządzanie</li> <li>DMZ</li> <li>kontrola rodzicielska</li> <li>Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wsparcie dla technologii Mesh,</li> <li>Zgodność z protokołem Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA</li> <li>Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>Wsparcie dla technologii VoIP,</li> <li>Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e)</li> <li>Obsługa DHCP Relay</li> <li>Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>Możliwość pracy jako Hotspot,</li> <li>Obsługa VLAN</li> <li>Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN</li> <li>Zgodność z protokołem MQTT</li> <li>SNMP v1/v2/v3/Trap</li> <li>Współpraca z systemami IoT (Internet of Things),</li> <li>Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS</li> <li>Przycisk RESET</li> <li>Wytrzymała aluminiowa obudowa</li> <li>Odporność na wstrząsy</li> <li>Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur.</li> <li>Montaż na szynie DIN,</li> <li>3-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania,</li> <li>Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania</li> <li>Uziemienie</li> <li>Klasa szczelności : IP30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osłona przeciwkurzowa gniazda RJ-45</li> <li>Gniazdo RJ-45 ekranowane</li> </ul>	Bardzo prosty i szybki montaż
Certyfikaty	...	CE, UKCA, FCC, WEEE	...	...
Zasilanie	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 ... 30 V DC</li> <li>9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	...	≤ 2 W	...	...
Temperatura pracy	0 °C ... 45 °C	-40 °C ... 75 °C	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	...
Waga	0.264 kg	0.15 kg	0.06 kg	0.002 kg

Wymiary	229 x 147 x 32 mm	123 x 69 x 25 mm	• 75 x 75 x 44 mm • 34 mm - głębokość montażu	...
Producent / Marka	CUDY	Teltonika	KONTAKT Simon	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	6 lat	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00