

	KAMERA IP IPC-HFW1439TL1-A-IL-BLACK Smart Dual Light - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA	EXTENDER VGA + USB CE-100	MODUŁ ZASILANIA DS-PM1-D DO CENTRAL AX PRO Hikvision
			
	680.00 PLN 836.40 PLN	618.51 PLN 760.77 PLN	134.00 PLN 164.82 PLN
Standard	IP	...	...
Współpraca	...	...	HIKVISION AX PRO
Temperatura pracy	...	...	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	10 % ... 90 %
SAP Code	...	...	302401878
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...
Kąt widzenia	94 °	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Rodzaj urządzenia	...	Aktywne / Nadajnik Aktywne / Odbiornik	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC	...	...
Liczba kanałów	...	1 x VGA 2 x USB 1 x VGA 2 x USB	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3.7 Mpx	...	...
Zasięg wideo	...	max. 100 m max. 100 m	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...	...
ONVIF	✓	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...	...
Typ złącz	...	1 x VGA Gniazdo HDB-15 2 x USB-A Gniazdo 1 x VGA Wtyk HDB-15 1 x USB-B Gniazdo	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...	...
Typ złącza symetrycznego	...	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...	...

Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	...
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja człowieka	...	...
Wybrane cechy	...	• Obsługa komunikacji DDC w czasie rzeczywistym • Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna 8 / 15 kV • Ręczna regulacja kompensacji • Możliwość montażu na ścianie	• Napięcie wyjściowe : 5.5 V DC - stabilizowane • Bardzo prosty i szybki montaż
Wybrane funkcje	• Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy • Strefy prywatności - maks. 4	...	...
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	• 1920 x 1080 / 60 Hz @ 30 m • 1920 x 1200 / 60 Hz @ 30 m • 1280 x 1024 / 60 Hz @ 100 m	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA	5 V / 1000 mA 5 V USB	8 V ... 24 V DC
Pobór mocy	• ≤ 6.4 W @ 12 V DC • ≤ 7.7 W @ PoE	...	...
Obudowa	Compact - Metal + Plastik	...	...
Kolor	Czarny	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.31 kg	0.170 kg 0.170 kg	0.03 kg
Wymiary	198 x 80 x 76 mm	91 x 56 x 25 mm 91 x 56 x 25 mm	79 x 91 x 19 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...	...
Producent / Marka	DAHUA	...	Hikvision
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata