






	<a href="#">ZASILACZ HIGH POE TAM01GT01GT-75 - 75 W DAHUA</a>	<a href="#">INTELIWENTNY PRZEŁĄCZNIK M/ROW-02 Wi-Fi SUPLA 230 V AC ZAMEL</a>	<a href="#">INTELIWENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED SLW-01 Wi-Fi, SUPLA 12 ... 24 V DC ZAMEL</a>	<a href="#">UCHWYT NA SŁUP TR-UP06-IN UNIVIEW</a>	<a href="#">OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-R*P100</a>
					
	216.00 PLN 265.68 PLN	332.05 PLN 408.42 PLN	161.20 PLN 198.28 PLN	90.66 PLN 111.51 PLN	13.90 PLN 17.10 PLN
Współpraca	...	SUPLA	SUPLA	...	...
Odpowiedni dla kamer	...	...	...	UNIVIEW	...
Standardy	High PoE - 75 W	...	...	...	...
Zastosowanie	...	Sterowanie oświetleniem, włączanie/wyłączanie urządzeń	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB) 12-24V	...	...
W opakowaniu	...	...	...	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Liczba styków	...	2 x NO	...	...	...
Napięcie wejściowe	100 ... 240 V AC	...	...	...	...
Zakres średnicy słupa	...	...	...	Ø 65 ... Ø 127 mm	...
Przeznaczenie	...	...	...	...	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Napięcie wyjściowe	53 V DC	...	...	...	...
Materiał	...	...	...	Aluminium - malowanie proszkowe	Guma
Maksymalny prąd wyjściowy	1.42 A	...	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC	12 ... 24 V DC	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A	6 A ( 2 A / Kanał )	...	...
Złącze	• 1 x Gniazdo RJ-45 - Wejście • 1 x Gniazdo RJ-45 - Wyjście	...	...	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	1250 VA	140 W	...	...
Diody sygnalizacyjne	Power, PoE	...	...	...	...
Obsługiwana prędkość transmisji	• Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 / 1000 Mb/s - Gigabit Ethernet, • Obsługa trybu Midspan	...	...	...	...
Maksymalne obciążenie wyjść	...	• 750 W (pojedyncze wyjście) - żarówki i halogeny • 250 W (pojedyncze wyjście) - świetlówki CFL • 60 W (pojedyncze wyjście) - żarówki LED	LED RGB 12 V : 5 m - 70 W LED RGB 24 V : 10 m - 140 W	...	...
Moc wyjściowa	75 W	...	...	...	...
Liczba wejść	1 szt. RJ-45	2	1	...	...
Liczba wyjść	...	2	3	...	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane	zaciski skręcane	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2,4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2,4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS	• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS	...	...

Wybrane cechy	Spełnia wymagania DoE poziom VI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej,</li> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API,</li> <li>• Wbudowany monitor zużycia energii elektrycznej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Sterowanie kolorem, temperaturą barwową, jasnością, efektem, umożliwia dowolną aranżację wnętrza</li> </ul>	...	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	...	...
Klasa szczelności	...	IP20	IP20	...	...
Kolor	...	Zielony	Zielony	Biały	Czerwony
Temperatura pracy	-30 °C ... 65 °C	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C	...	...
Waga	0.48 kg	0.03 kg	0.030 kg	0.21 kg	...
Wymiary	210 x 75 x 38 mm	40 x 38 x 17 mm	47 x 47 x 20 mm	136 x 128 mm	...
Producent / Marka	DAHUA	ZAMEL	ZAMEL	UNIVIEW	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata