

	SWITCH POE CS4006-4GT-60 4-PORTOWY DAHUA	KOŁEK ROZPOROWY KS-10/6X60 KLIMAS	PRZEŁĄCZNIKA ŚWIATŁOWODOWA PPOK-4	INTELIĞENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ATLO-P1- TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
				
	602.00 PLN 740.46 PLN	0.72 PLN 0.89 PLN	48.00 PLN 59.04 PLN	29.28 PLN 36.01 PLN
Liczba kabli liniowych	max. 1	...
Liczba kaset spawów	max. 1	...
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Materiał	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Liczba gniazd sieciowych	1 szt.
Średnica wiercenia	...	10 mm
Długość kołka rozporowego	...	60 mm
Typ obudowy	Naścienna, wisząca	...
Typ gniazda	CEE 7/3 (Schuko)
Materiał wykonania	Plastik	...
Typ wtyczki	CEE 7/7
Uziemienie	✓
Wymiar wkręta	...	Ø 6 x 60 mm, SW-10
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100/1000 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Zamykanie na klucz	✓	...
Klasa szczelności	IP65	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 4 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty Uplink
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / port Hi-PoE - Port 1 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 4
Maksymalna sumaryczna moc	60 W

Tablica adresów MAC	8k
Zarządzanie	✓
Kolor	Biały	Biały
Tryby pracy	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %
Diody LED	Power, System, PoE, Link/Act
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Watchdog PoE • Loop Protection • Zgodność z protokołem LLDP • Port Based VLAN : 32 • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Klient DHCP • Przycisk RESET • Kensington Lock • Możliwość montażu na ścianie 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4x SC - simplex, 4x LC - duplex • 8 termicznych lub 4 mechaniczne spawy 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Pomiar energii • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS
Certyfikaty	CE
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Obudowa	Desktop, Metalowa	Tworzywo sztuczne
Zasilanie	53 V DC / 1.22 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	max. 65 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.3 kg	...	0.28 kg	0.08 kg
Wymiary	130 x 90 x 26 mm	...	206 x 135 x 40 mm	50 x 50 x 83 mm
Producent / Marka	DAHUA	KLIMAS
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00