




	ZAŚLEPKA GNIAZDA SFP PPZO-SFP/B	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ARCHER-VR300 VDSL / ADSL 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	OŚLONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-G*P10
			
	0.41 EUR 0.50 EUR	64.09 EUR 78.83 EUR	0.43 EUR 0.53 EUR
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	...
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna 5 dBi	...
Przeznaczenie	Zaślepka gniazda SFP	...	Ostona wtyku modularnego RJ-45
Materiał	Guma	...	Guma
Kolor	Czarny	...	Zielony
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5	...
Porty LAN	...	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN, • 3 x 10/100 Mbps - LAN	...
Kontrolki LED	...	Power, DSL, INTERNET, WLAN, LAN	...
Interfejs WAN	...	• 1 x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2 • 1 x RJ-45	...
Moc nadajnika	...	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz	...
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz	...
Serwer DHCP	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...
DDNS	...	• DynDNS • No-IP	...
Tryby pracy	...	modem ADSL/VDSL, Router, Access Point, Bridge WDS	...

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • LAN : Zapora sieciowa NAT, SPI, Kontrola dostępu, Wiązanie IP-MAC, Ochrona przed atakami DoS, kontrola rodzicielska • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, QSS (Quick Secure Setup) - WPS 	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej • ukrycie SSID • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia), • Kontrola przepustowości • Filtracja dostępu do Internetu • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Firewall • Zdalne zarządzanie • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP • Przekierowanie portów : Virtual Server, Wyzwalanie portów, DMZ, ALG, UPnP • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, VPN Pass-through • Zgodność z IPv6 • Routing statyczny / dynamiczny • Mapowanie portów • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wbudowany 4-portowy switch • Przycisk ON/OFF • Przycisk WPS • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Przycisk RESET • W zestawie splitter linii DSL 	...
Zasilanie	...	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 %	...

Waga	0.0005 kg	0.31 kg	...
Wymiary	15 x 14 x 9 mm	257 x 160 x 37 mm	...
Producent / Marka	...	TP-LINK	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata