





	ROUTER RG-EW300PRO 2.4 GHz 300 Mb/s REYEE	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM SS- M8X20/KL-8.8	INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED PIXELBOX/BLEBOX Wi- Fi, 5 ... 12 V DC	GNIAZDO KOMPRESYJNE KĄTOWE IEC-GK/ZAC- TRI113
				
	71.25 PLN 87.64 PLN	0.58 PLN 0.71 PLN	104.87 PLN 128.99 PLN	3.47 PLN 4.27 PLN
Rozmiar	...	M8
Zakres częstotliwości	2.4 GHz
Materiał wykonania	...	Stal ocynkowana
Rodzaj złącza	IEC Gniazdo kątowe
Klasa wytrzymałości	...	8.8
Mocowanie elementów złącza	Mocowanie kompresyjne
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - cyfrowe taśmy LED (ARGB/RGB) 12V WS2811/WS2815	...
Mocowanie ekranu	Mocowanie kompresyjne
Typ anteny	4 x Antena dookólna - Zintegrowana, 5 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO
Mocowanie żyły	Wciskanie
Napięcie znamionowe	5 ... 12 V DC	...
Standardy	IEEE 802.11 a/b/g/n
Rozmiar klucza	...	13 mm
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Prędkość transmisji	300 Mb/s
Długość gwintu	...	20 mm
Średnica dielektryka	max. 6.5 mm
Średnica kabla	max. 8.5 mm
Maksymalne łączne obciążenie	60 W (zasilanie) , 20 mA (sterowanie)	...
Całkowity maksymalny prąd	5 A	...
Impedancja	75 Ω
Liczba wejść	1	...
Materiał	Mosiądz (pokryty niklem)
Porty LAN	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps Uplink
Wodoszczelność	✓
Kontrolki LED	Status
Przykładowe zastosowanie	Triset113
Liczba wyjść	1 (zasilanie) , 1 (sterowanie)	...

DDNS	✓
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Zabezpieczenia	WPA/WPA2 Ochrona przed atakami sieciowymi TCP Flood
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Reyee Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router	...	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS	...
Moc nadajnika	max. 20 dBm
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 12 W
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 3-portowy switch • Access Point • Zdalne zarządzanie • DMZ • UPnP • Przekierowanie portów • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • lista klientów DHCP • ukrycie SSID 	Zgodność z DIN 933	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sterowanie kolorem, efektem, czasem zmiany umożliwia dowolną aranżację wnętrza • predefiniowane efekty, • modyfikacja efektów, • Możliwość sterowania cyfrową taśmą LED składającą się z 360 diod, grup lub matryc • Możliwość odcięcia zasilania taśmy LED gdy jest wygaszona (oszczędność energii) • Obsługa technologii µWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy • Znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy • Wodoszczelność połączenia złącza z kablem • Odporność na korozję - wykonane w całości z metali kolorowych i najwyższej jakości dielektryka • Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania • Konstrukcja chroniona jest licznymi patentami • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki ZAC/MSR-2K, HT-5082R
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Klasa szczelności	IP20	...
Kolor	Czarny	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Temperatura pracy	0 °C ... 45 °C	...	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.26 kg	0.012 kg	0.02 kg	0.024 kg

Wymiary	210 x 180 x 33 mm	...	36 x 26 x 19 mm	12 x 39 x 26 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	...	BleBox	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00