


	LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05A AKYGA	INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED SLW-02 Wi-Fi, 12 ... 24 V DC ZAMEL	SWITCH POE DS-3E0526P-E 24-PORTOWY SFP Hikvision
			
	8.94 CHF 11.00 CHF	43.48 CHF 53.48 CHF	430.73 CHF 529.80 CHF
Współpraca	...	SUPLA	...
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V	...
Czas reakcji	< 25 ns
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	12 ... 24 V DC	...
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W	140 W	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	10 A	6 A (2 A / Kanał)	...
Filtr przeciwzakłóceńowy	RFI ≤ 10 dB
Maksymalny prąd wyładowczy	4.5 kA
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100/1000 Base-TX (24 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, • 1 x port SFP 10/100/1000 Base-TX - Uplink
Maksymalna absorpcja energii	150 J
Wyłącznik	podświetlany
Długość kabla	1.8 m
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Portów LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink
Maksymalne obciążenie wyjść	...	LED 12 V : 5 m - 70 W LED 24 V : 10 m - 140 W	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE
Liczba wejść	...	1	...

Maksymalna sumaryczna moc	370 W
Liczba wyjść	...	3	...
Tablica adresów MAC	8k
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...
Zarządzanie	—
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS 	...
Diody LED	Power, Link/Act, PoE, PoE Max
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem 	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV - Porty PoE • Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zasilanie	100 ... 240 V AC
Klasa szczelności	...	IP20	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	Tworzywo sztuczne	Metalowa
Kolor	Czarny	Zielony	...
Temperatura pracy	5 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.306 kg	0.030 kg	2.9 kg
Wymiary	305 x 50 x 40 mm	47 x 47 x 20 mm	440 x 221 x 44 mm
SAP Code	301801380
Producent / Marka	AKYGA	ZAMEL	Hikvision
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata