



	ROUTER RG-EW3000GXPRO Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz 574 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER MAX18 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz 574 Mbps + 1201 Mbps DAHUA
		
	580.45 PLN 713.95 PLN	288.00 PLN 354.24 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny	5 x Antena dookólna - Zintegrowana : • 5 dBi @ 5 GHz 2x2 MU- MIMO • 5 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU- MIMO	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz : 2 x szt. Antena dookólna - wbudowane • 5 GHz : 2 x Antena dookólna - wbudowane
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz	<ul style="list-style-type: none"> • LAN : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, • Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Prędkość transmisji	574 Mb/s + 2402 Mb/s	574 Mbps + 1201 Mbps
Porty LAN	3 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink	3 x 10/100/1000 Mbps
Kontrolki LED	Status, Mesh	...
DDNS	✓	...
Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...
Zabezpieczenia	WPA2/WPA3 Ochrona przed atakami DoS	WPA2
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Reyee Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router	...
Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz	...
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 18 W	≤ 12 W

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • Wsparcie dla technologii Reeye Mesh, • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 3-portowy switch • Access Point • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Zdalne zarządzanie • DMZ • UPnP • Zgodność z IPTV • Przekierowanie portów • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • lista klientów DHCP • ukrycie SSID • Logi systemowe • Zgodność z IPv6 • PPTP VPN Server / Client • Agregacja sieci WAN • Przycisk RESET • Przycisk MESH 	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Mesh, • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • Zabezpieczenia portów : Contact/Air (ESD/EMP) ± 8 kV / ± 6 kV • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń - aplikacja WiLynk • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	5 % ... 95 %
Waga	0.49 kg	0.23 kg
Wymiary	260 x 140 x 30 mm	95 x 95 x 73 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata