





	EXTENDER Z ROZGAŁĘZNIKIEM HDMI- SP-EX-6IR	PUNKT DOSTĘPOWY MAP-2ND mAP, 2.4 GHz 300 Mb/s MIKROTIK	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-FLEXI-42	RĘKAWICE ROBOCZE WG-422/S Bee-Smart WONDER GRIP
				
	270.40 PLN 332.59 PLN	211.29 PLN 259.89 PLN	27.56 PLN 33.90 PLN	23.46 PLN 28.86 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz
Procesor	...	Qualcomm Atheros AR9531 650 MHz
Standard mocowania	VESA 75, 100, 200 x 100, 200	...
Typ anteny	...	2 x 2 MIMO Antena dookólna , Dual-chain - wbudowana 1.2 dBi
Rozmiar TV w calach	13 " ... 42 "	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Prace budowlane, • Magazyn - pakowanie, logistyka, • Majsterkowanie, • Montaż
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n
Nośność	25 kg	...
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s
Dystans od powierzchni montażu	56 ... 230 mm od ściany	...
Porty LAN	...	2 x 10 / 100 Mbps LAN
Kolor	Czarny	Czarny + Niebieski
Materiał	Poliester + powłoka lateksowa (powlekana dłoń)
Pochylenie w pionie	-5 ° ... 15 °	...
Obrót w poziomie	Regulowany na dwóch przegubach w zakresie -90 ° ... 90 ° każdy	...
Kontrolki LED	...	Power, Tryb pracy, WiFi, User, PoE OUT, 2 x Ethernet
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—	...
Maksymalny zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 60 m @ 1080p - UTP kat. 6 (dane producenta) • 45 m @ 1080p - UTP kat. 5e (nasze testy) • 15 m @ Kabel HDMI
Obsługiwane formaty audio	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD

Spełniane normy	<ul style="list-style-type: none"> • EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131X • EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX
Rozmiar	7 / S
Czułość odbiornika	...	2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 1M : -96 dBm • 11M : -89 dBm • 6M : -93 dBm • 54M : -74 dBm • MCS0 : -93 dBm • MCS7 : -71 dBm
Moc nadajnika	...	max. 22 dBm
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
System operacyjny	...	MikroTik RouterOS
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, aplikacja MikroTik
Domyślny adres IP	...	192.168.88.1
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Access Point, • Station
Zasilanie	5 V DC / 1000 mA - W komplecie 2 szt. zasilaczy	<ul style="list-style-type: none"> • 8 ... 57 V DC - 24 V DC / 0.8 A (zasilacz w komplecie) • 10 ... 57 V DC - Passive PoE, PoE (802.3af/at) • 5 V DC - Gniazdo Micro USB-B
Pobór mocy	...	max. 5 W
Wybrane cechy	Odbiornik IR : 20 ... 60 kHz	<ul style="list-style-type: none"> • Dual-chain • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Wbudowany 2-portowy switch • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Port USB 2.0 - Możliwość podłączenia modemu 3G/4G, Złącze zasilania • PoE IN : PoE 802.3af/at / PASSIVE - port ETH1 • PoE OUT : Passive PoE - port ETH2 • Kontrola napięcia • Przycisk Mode • Przycisk RESET • W zestawie kabel USB A / micro USB B 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona termiczna : 100 °C (X1XXXX), • Ergonomia i wygoda • Wysoka przyczepność • Miękką powłoka
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 70 °C
Waga	0.085 kg	0.068 kg	1.15 kg	...
Wymiary	67 x 71 x 25 mm	68 x 68 x 19 mm	220 x 220 x (56 ... 230) mm	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Producent / Marka	...	MikroTik	...	WONDER GRIP
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00