





	ZAŚLEPKA GNIAZDA SFP PPZO-SFP/B	BRELOK ZBLIŻENIOWY RFID ATLO-504/B	KABEL DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH H1Z2Z2-K-1X4.0/RD	DASZEK OCHRONNY DO CZUJEK RUCHU HOOD-C SATEL
				
	0.41 EUR 0.50 EUR	0.38 EUR 0.47 EUR	0.92 EUR 1.13 EUR	7.52 EUR 9.25 EUR
Zastosowanie	OPAL, OPAL-PLUS, OPAL-PRO
Przeznaczenie	Zaślepka gniazda SFP
Standard	...	Unique EM 125kHz
Montaż	Zamykane na zatrzask - Click
Materiał	Guma
Kompatybilność	...	EM4100/4102
Nadruk numeru seryjnego	...	—
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	—
Kolor	Czarny	Czarny	...	Biały
Żyła wewnętrzna	4.0 mm ² - Linka Cu - Cynowany galwanicznie	...
Waga	0.0005 kg	0.005 kg	...	0.036 kg
Napięcie znamionowe	600 V / 1000 V AC 1800 V DC	...
Wymiary	15 x 14 x 9 mm	40 x 32 x 4 mm	...	89 x 84 x 81 mm
Producent / Marka	...	ATLO	...	SATEL
Powłoka zewnętrzna	Ø 5.0 mm - Tworzywo sztuczne bezhalogenowe	...

Wybrane cechy	...	Układ scalony TK-4100	<ul style="list-style-type: none"> • Odporność na promieniowanie UV • Odporność na działanie ozonu • Odporność na zjawisko hydrolizy • Odporność na oleje oraz agresywne substancje chemiczne • Płomieniodporność (wg VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1) • Powłoka izolacyjna wykonana z tworzywa bezhalogenowego, które podczas spalania nie wytwarza agresywnych dymów • Zwiększona wytrzymałość mechaniczna powłoki zewnętrznej • Przewidziany okres eksploatacji : 25 lat 	...
Kolor powłoki	Czerwony	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

