


	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200TMO-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	ZESTAW MONTAŻOWY MONT2-RPT-CDN ACO	UCHWYT DO KAMER KULISTYCH DS-1280ZJS(BLACK) Hikvision	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/T/RGB 10 mm ORNO
				
	290.00 PLN 356.70 PLN	17.04 PLN 20.96 PLN	146.00 PLN 179.58 PLN	4.06 PLN 4.99 PLN
Kompatybilność	...	Ramki montażowe CDN-R2	...	...
Średnica uchwytu	...	...	Ø 137 mm	...
Zastosowanie	...	...	...	Współpraca z oświetleniem LED RGB
Wybrane cechy	...	Błazki wykonane ze stali nierdzewnej	...	...
Odpowiedni dla kamer	...	...	Hikvision	...
Materiał	...	...	Stop aluminium	...
Szerokość taśmy	...	...	...	10 mm
Uszczelka	...	—	...	...
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...	...	...
Dystans od powierzchni montażu	...	...	52 mm	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...	...	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...	...	...
Maksymalne napięcie zasilania	...	...	...	48 V
SAP Code	...	...	302701822	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...	...
Kąt widzenia	• 102 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	...	...	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...	...
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...	...	...

Wybrane funkcje	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu	...	...	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 410 mA	...	...	...
Pobór mocy	≤ 4.9 W	...	...	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	...	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	...	—
Kolor	Biały	...	Czarny	Biały
Wandaloodporna	—	...	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...	...
Waga	0.44 kg	...	0.54 kg	0.002 kg
Wymiary	Ø 122 x 99 mm	...	168 x 137 x 52 mm	30 x 20 mm
Producent / Marka	DAHUA	ACO	Hikvision	ORNO
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata

