






	PATYCZKI CZYSZCZĄCE CLEANING-STICKS/20 AG TERMOPASTY	REJESTRATOR AHD, HD- CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR0802-4KE-IV 8 KANALÓW BCS Line	KONEKTOR GSM FME- W/TS9-0.2 CYFROWY POLSAT	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL HAC-HFW1200TL- A-0360B-S5 - 1080p 3.6 mm DAHUA	DOMOFON CYFROWY COMO-PRO-CODE-A1-NT ACO	Switch RG-ES208GC 8- PORTOWY REYEE
						
	22.20 PLN 27.31 PLN	2115.00 PLN 2601.45 PLN	14.07 PLN 17.31 PLN	298.00 PLN 366.54 PLN	681.53 PLN 838.28 PLN	211.00 PLN 259.53 PLN
Porty LAN	8 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps
Kompatybilność	ACO COMO PRO	...
W opakowaniu	20 szt. - Podana cena za opakowanie
Zarządzanie	✓
Sposób montażu	Natynkowy	...
Przewód	FME Wtyk / TS9
Wbudowany czynniki zbliżeniowy	Unique EM 125kHz	...
Długość kabla	0.25 m
Szybkość transmisji	10/100/1000 Mbps - Gigabit Ethernet
Liczba obsługiwanych abonentów	1	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	1/2.7 * CMOS
Wydajność przełączania	16 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	11.90 Mpps
Wejścia wideo	...	8 szt. BNC
Wejścia	2 x złącza śrubowe - Zewnętrzny przycisk otwarcia NO	...
Przeznaczenie	CYFROWY POLSAT SIERRA Modemy: ZTE MF669, MF631, ZTE MF60, ZTE MF192, ZTE MF195
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Czyszczenie optyki • Czyszczenie głowic w drukarkach igłowych • Czyszczenie mechanicznych elementów drukarek (m. in. mechanizmy podające papier, napędy głowic drukujących) • Czyszczenie matryc LCD • Czyszczenie klawiatur, myszek oraz innych sprzętów elektronicznych, w których występują trudno dostępne miejsca
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Tablica adresów MAC	4k
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Certyfikaty	CE, RoHS
Liczba wentylatorów	-
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH 8 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Domyslny adres IP	10.44.77.200
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Obiektyw	3.6 mm
Metoda kompresji obrazu	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Kąt widzenia	• 88 ° (dane producenta) • 86 ° (nasze testy)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasięg oświetlacza IR	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 - Złącze magistrali Cyfrowy system PRO • 5 x złącza śrubowe - Złącze magistrali AGO COMO PRO <ul style="list-style-type: none"> - Audio - Zasilanie - Wejście wideo • 2 x złącza śrubowe <ul style="list-style-type: none"> - Złącza do podłączenia elektrozaczepek : 1.5 A (max) - Złącza do podłączenia modułu przekaźnika CDN-PK 	...
Długość linii	1000 m (max)	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO : 3 żyły lub UTP kat. 5e, 6	...
Audio	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Menu ekranowe OSD	✓
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zabezpieczenia	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV
Wybrane cechy	- Bardzo prosty i szybki montaż	...	<ul style="list-style-type: none"> - Akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - Otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy <ul style="list-style-type: none"> - Możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie - Obsługa 1020 indywidualnych kodów otwierania - Obsługa do 1024 breloków, w tym 10 breloków administracyjnych - Akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi - Dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych za pomocą breloka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za pomocą breloka „super master” (we wszystkich lokalach) 	<ul style="list-style-type: none"> - Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reeye) - Obsługa VLAN - Zakres : 1 ... 4094 - 16 (max) - Klient DHCP - Obsługa DHCP snooping - Funkcja Port mirroring - Loop Protection - IEEE802.3x Flow Control - MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Pobór mocy	≤ 5.3 W	~ 2.5 W	≤ 4 W
Obudowa	Compact, Plastik / Metal	Stal nierdzewna	...
Klasa szczelności	IP67	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	0 °C ... 40 °C
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> - AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 - CVBS : 960H - 960 x 576 - IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160

Regulacja prędkości zapisu	...	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 4K-N @ 1 ... 15 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 16 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9 kanałów
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
USB	...	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) - Android: Darmowa aplikacja BCS Manager - iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reveal iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reveal
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje	...	- Strefy prywatności - maks. 4 - SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, - POS - współpraca z urzędzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci natożonego tekstu w wybranym oknie kanału, - Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy	...	- D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia - 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie - BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła - ICR - Mechaniczny filtr podczewieni - Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu - AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu - Strefy prywatności - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu - Automatyeczny balans bieli
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	✓

Zasilanie	...	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)	...	12 V DC / 440 mA	15 V DC / 400 mA	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	...	Czarny	...	Biały
Waga	...	1.69 kg	...	0.28 kg	0.595 kg	0.3 kg
Wymiary	123 x 12 x 4 mm	375 x 289 x 53 mm, RACK 19", 1U	...	80 x 75 x 199 mm	177 x 71 x 42 mm	160 x 78 x 24 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	BCS Line	...	DAHUA	ACO	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	...	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00