

	PUNKT DOSTĘPOWY 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER LTE- CA2-103 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, 866 Mb/s + 300 Mb/s	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER MAX18 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz 574 Mbps + 1201 Mbps DAHUA	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ARCHER-VR300 VDSL / ADSL 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	ŁADOWARKA BAT- RECHARGE/X4 XTAR	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL HAC- HFW1200T-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA
					
	450.00 PLN 553.50 PLN	288.00 PLN 354.24 PLN	264.51 PLN 325.35 PLN	149.98 PLN 184.48 PLN	240.00 PLN 295.20 PLN
Standard	...	...	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik	...	...	...	...	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	...	...	...	2.1 Mpx
Rozdzielczość	...	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Obiektów	...	...	...	...	2.8 mm
Zakres częstotliwości	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz, 5 GHz	...	...
Kąt widzenia	...	...	...	...	• 101 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	...	...	Automatyczna
Typ anteny	• 4 x Antena dookólna Wi-Fi, Zintegrowana, • 2 x Antena dookólna 4G LTE, Zintegrowana	• 2.4 GHz : 2 x szt. Antena dookólna - wbudowane • 5 GHz : 2 x Antena dookólna - wbudowane	4 x Antena dookólna 5 dBi	...	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n/ac	• LAN : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, • Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5	...	...
Wyjście wideo	...	...	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD	...	...	...	...	✓
Typ akumulatora	...	...	...	• Li-Ion 3.6 / 3.7 V - ICR / IMR / INR, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650, • Ni-MH, Ni-Cd 1.2 V - AAAA / AAA / AA / A / C	...
Interfejs WAN	...	...	• 1 x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2 • 1 x RJ-45	...	...
Porty LAN	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN 4 x 10/100/1000 Mbps - LAN	3 x 10/100/1000 Mbps	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN, • 3 x 10/100 Mbps - LAN	...	...

Wybrane funkcje	...	...	...	...	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Prąd ładowania akumulatora	...	...	...	0.5 A @ 4 szt. , 1 A @ 4 szt. , 2 A @ 2 szt.	...
Pobór mocy	...	≤ 12 W	...	...	≤ 3.3 W
Wskaźnik LED	...	...	...	—	...
Wyświetlacz LCD	...	...	...	✓	...
Obudowa	...	...	...	...	Compact, Metalowa
Kontrolki LED	Power, SYS, LTE, Wi-Fi, 4 x Ethernet, WAN	...	Power, DSL, INTERNET, WLAN, LAN	...	...
Kolor	...	...	...	...	Biały
Gniazdo SIM	1 x mini SIM	...	...	...	...
Klasa szczelności	...	...	...	...	IP67
Prędkość transmisji	• Wi-Fi : 866 Mb/s + 300 Mb/s, • LTE Cat. 6 : 300 Mb/s / 50 Mb/s	574 Mbps + 1201 Mbps	300 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz	...	...
Temperatura pracy	...	...	...	...	-40 °C ... 60 °C
Serwer DHCP	✓	...	✓	...	...
Aktualizacja firmware	✓	...	✓	...	...
DDNS	✓	...	• DynDNS • No-IP	...	...
Moc nadajnika	< 20 dBm	...	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz	...	...
Tryby pracy	...	...	modem ADSL/VDSL, Router, Access Point, Bridge WDS	...	...
Zabezpieczenia	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	WPA2	• LAN : Zapora sieciowa NAT, SPI, Kontrola dostępu, Wiązanie IP-MAC, Ochrona przed atakami DoS, kontrola rodzicielska • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, QSS (Quick Secure Setup) - WPS	...	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	...	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	...	...

Wybrane cechy	• Wbudowany 5-portowy switch • Przycisk RESET • Zdalne zarządzanie	• Wsparcie dla technologii Mesh, • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • Zabezpieczenia portów : Contact/Air (ESD/EMP) ± 8 kV / ± 6 kV • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń - aplikacja WiLynk • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji	• Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej • ukrycie SSID • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia), • Kontrola przepustowości • Filtracja dostępu do Internetu • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Firewall • Zdalne zarządzanie • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP • Przekierowanie portów : Virtual Server, Wyzwalanie portów, DMZ, ALG, UPnP • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, VPN Pass-through • Zgodność z IPv6 • Routing statyczny / dynamiczny • Mapowanie portów • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wbudowany 4-portowy switch • Przycisk ON/OFF • Przycisk WPS • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Przycisk RESET • W zestawie splitter linii DSL	• Wyświetlacz LCD informuje o pojemności ładowania, napięciu ogniwa, prądzie ładowania oraz poziomie naładowania akumulatora w procentach, • Obsługuje zabezpieczone akumulatory PCM/PCB w rozmiarach 20700/21700, • Funkcja reaktywacji głęboko rozładowanych ogniwi, • Funkcja Power Bank (5V, max. 1A) • Ładowanie akumulatorów Li-ion sterowanym procesorem trzystopniowym proces ładowania TC/CC/CV • ładowanie akumulatorów Ni-MH metodą CC • 4 niezależne kanały ładowania • Napięcie zakończenia ładowania : 4.2 V @ Li-Ion, 1.45 V @ NiMH • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe • Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji • Zabezpieczenie przeciążeniowe • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe • Ochrona przed przeładowaniem	...
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	• 100 V ... 240 V AC • 5 V DC / 2.1 A @ Gniazdo Micro USB-B (brak zasilacza w zestawie)	12 V DC / 275 mA
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 %	10 % ... 90 %	...	...
Waga	0.42 kg	0.23 kg	0.31 kg	0.27 kg	0.34 kg
Wymiary	238 x 149 x 33 mm	95 x 95 x 73 mm	257 x 160 x 37 mm	• 118 x 143 x 38 mm • Przewód zasilający : 120 cm	175 x 71 x 72 mm
Producent / Marka	...	DAHUA	TP-LINK	XTAR	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata