





	<a href="#">UCHWYT NA SŁUP DS-1275ZJ-SUS Hikvision</a>	<a href="#">SWITCH POE IPB-5-10A-S4 5-PORTOWY ATTE</a>	<a href="#">PRZEWÓD USB-A/LIGHTNING/1.2M-GC 1.2 m Green Cell</a>	<a href="#">OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-K/INF*P100</a>
				
	229.00 PLN 281.67 PLN	324.19 PLN 398.75 PLN	18.00 PLN 22.14 PLN	8.00 PLN 9.84 PLN
Odpowiedni dla kamer	Hikvision	...	...	...
Przewód	...	...	Wtyk LIGHTNING / Wtyk USB-A	...
W opakowaniu	...	...	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Zakres średnicy słupa	Ø 67 ... Ø 127 mm	...	...	...
Przeznaczenie	...	...	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Długość przewodu	...	...	1.2 m	...
Materiał	Stal nierdzewna	...	...	Guma
Kolor	Biały	...	Czarny	Brązowy
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink</li> <li>• 5 x RJ45 10/100 Base-T - PoE (802.3af/at) / Passive PoE</li> </ul>	...	...
Standard USB	...	...	2.0	...
Zarządzanie	...	—	...	...
SAP Code	302701533	...	...	...
Diody LED	...	Power, LAN	...	...
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Porty LAN & PoE	...	...
Średnica kabla	...	...	~ 3.5 mm	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 5,</li> <li>• 30 W @ PoE (802.3at) - Porty 1 ... 5</li> <li>• 15.4 W @ PoE (802.3af) - Porty 1 ... 5</li> </ul>	...	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	90 W	...	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługiwane urządzenia PoE: 802.3af/at, Passive PoE</li> <li>• Możliwość łączenia kaskadowego</li> <li>• Sprawność : 93 % @ 90 W</li> <li>• 5 bezpieczników polimerowych - PoE</li> <li>• Możliwość zasilania innych urządzeń zasilanych z napięcia 55 V (złącze śrubowe)</li> <li>• Zabezpieczenie termiczne zasilacza</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwzwarciove</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe</li> <li>• Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 4</li> <li>• Switch posiada wbudowany zasilacz 55 V DC o mocy 90 W</li> <li>• Klasa szczelności : IP55</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysoka odporność na zakłócenia</li> <li>• 100% przewód miedziany</li> <li>• 2 x Cu - AWG 30 : Dane +</li> <li>• 2 x Cu - AWG 23 : Zasilanie</li> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Podświetlany wtyk LIGHTNING, Kolor podświetlenia : Biały</li> <li>• Podwójne ekranowanie przewodu</li> <li>• Wzmocnienie włóknem kevlarowym</li> </ul>	...
Zasilanie	...	180 ... 240 V AC - Wbudowany zasilacz impulsowy	...	...
Waga	1.5 kg	0.43 kg	0.03 kg	0.001 kg
Wymiary	127 x 250 x 46 mm	158 x 118 x 77 mm	...	27 x 12 x 15 mm
Producent / Marka	Hikvision	ATTE	Green Cell	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata