

	<a href="#">REJESTRATOR IP APTI-N3212AI-16P-I3 32 KANAŁY, 16 PoE</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP APTI-N6428AI-I3 64 KANAŁY</a>	<a href="#">OBEJMA DYSTANSOWA OZP-43/95</a>	<a href="#">KOŁEK ROZPOROWY KW-8/5X80 KLIMAS</a>
				
	1304.00 PLN 1603.92 PLN	1680.00 PLN 2066.40 PLN	21.12 PLN 25.98 PLN	0.63 PLN 0.77 PLN
Standard	TCP/IP	TCP/IP	...	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...	...
Materiał	...	...	Stal ocynkowana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolek rozporowy, Polipropylen</li> <li>• Wkręt, Stal ocynkowana</li> </ul>
Średnica wiercenia	...	...	...	8 mm
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. HDMI 4K</li> <li>• 1 szt. HDMI</li> <li>• 1 szt. VGA</li> </ul>	...	...
Długość kołka rozporowego	...	...	...	50 mm
Średnica masztu	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maszt główny : max. 95 mm,</li> <li>• Maszt dostawiany : max. 43 mm</li> </ul>	...
Wybrane cechy	...	...	Całość ocynkowana galwanicznie	...
Wymiar wkręta	...	...	...	Ø 5 x 80 mm, PZ-2
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanały - Audio z kamer,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 Kanały - Audio z kamer,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	...	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH	1 szt. CINCH	...	...
Zastosowanie	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton</li> <li>• Cegła ceramiczna pełna</li> <li>• Cegła silikatowa pełna</li> </ul>
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	1 szt. CINCH	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	...
Przepływność (bitrate)	320 Mb/s	640 Mb/s	...	...
Obsługiwane dyski twarde	2 x 10 TB SATA	8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA	...	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...	...
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora	...	...
Protokoły sieciowe	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE	...	...
ONVIF	✓	✓	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.88	192.168.1.88	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345	admin / 12345	...	...
Porty dostępu przez www	80, 5000, 554	80, 5000, 554	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80, 5000, 554	80, 5000, 554	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a> • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a>	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a> • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a>	...	...
USB	• 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0	• 2 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0	...	...
Porty szeregowo	—	RS-485	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1	16 / 4	...	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • Sterowanie RS-485	...	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	✓	...	...
Wybrane funkcje	• Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI • D-ZOOM - Zoom cyfrowy	• Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI • D-ZOOM - Zoom cyfrowy	...	...
Obsługa myszą	✓	✓	...	...
Pilot IR w zestawie	—	—	...	...
Switch PoE	Wbudowany 16-portowy switch PoE : 15 W / Kanał - PoE (802.3af)	—	...	...
Maksymalne łączne obciążenie switcha	200 W	...	...	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	...
Pobór mocy	≤ 15 W (bez HDD & PoE)	≤ 20 W (bez HDD)	...	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	-10 °C ... 50 °C	...	...
Waga	2.55 kg	7.46 kg	...	...

Wymiary	380 x 323 x 51 mm	440 x 430 x 100 mm	...	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski	...	...
Producent / Marka	APTI	APTI	DELTA	KLIMAS
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00