



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA55VSR4-G(H2) - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM</a>	<a href="#">TRANSFORMATOR WIDEO TR-1/SV SEPARATOR OPTYCZNY</a>
		
	325.00 PLN 399.75 PLN	137.69 PLN 169.36 PLN
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	• CVBS - PAL, NTSC
Zasięg wideo	...	max. 400 m UTP kat. 5e
Rodzaj urządzenia	...	Aktywne
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS)	...	1 Vpp
Liczba kanałów	...	1
Zakres pasma wideo	...	0 ... 9 MHz ( -3 dB )
CMRR (dB @ 5MHz)	...	50 dB
Impedancja złącza koncentrycznego	...	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego	...	100 Ω
Separacja galwaniczna między wejściem a wyjściem	...	1000 V ( szczytowe )
Separacja galwaniczna między zasilaniem a wejściami i wyjściami sygnałowymi	...	1000 V ( szczytowe )
Typ złącza koncentrycznego	...	BNC Gniazdo proste
Typ złącza symetrycznego	...	Zaciski kablowe
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS	...
Temperatura pracy	...	-50 °C ... 55 °C
Przetwornik	1/2.8 " CMOS	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	< 95 %
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	124 ° ... 36 °	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...

Audio	Wbudowany mikrofon	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 840 mA	12 V DC / 90 mA
Pobór mocy	≤ 10 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Grafitowy	...
Klasa szczelności	IP66	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.53 kg	0.095 kg
Wymiary	Ø 119 x 98 mm	117 x 30 x 62 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	BCS UNIVERSAL	DELTA
Gwarancja	3 lata	3 lata