




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision	PUSZKA NATYNKOWA LUX-60X60/TI/EPN IP41 Elektro-Plast	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-DIGITAL (5 GNIAZD)
			
	296.00 PLN 364.08 PLN	3.76 PLN 4.62 PLN	230.34 PLN 283.32 PLN
Zastosowanie	...	Do zastosowań teleinformatycznych	...
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne	...
Poziom protekcji	≤ 1.3 kV
Prąd znamionowy obciążenia	10 A (łącznie)
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Maksymalna moc obciążenia	2300 W
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Prąd upływu	< 0.5 mA
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	✓
Czas reakcji	< 25 ns
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 16A/250V - (Schuko)
Wyłącznik	Dwutorowy wyłącznik - podświetlany
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)

Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-TVI
Długość kabla	3 m
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący szczegółowe informacje o stanie systemu, • Pomiar napięcia zasilania : 80 V ... 250 V @ 50Hz, • Pomiar prądu zasilania : 0.01 A ... 10 A @ 50/60 Hz, • Pomiar mocy : 1 W ... 2500 W, • Pomiar energii : 1 Wh ... 9999 Wh • Zerowanie miernika energii • Ustawianie alarmu po przekroczeniu poboru mocy
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	12 V DC / 310 mA
Pobór mocy	≤ 3.7 W
Obudowa	Dome, Metalowa	...	Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Kolor	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	IP67	IP41	...
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.29 kg	0.02 kg	0.65 kg
Wymiary	90 x 83 x 79 mm	60 x 60 x 30 mm	447 x 57 x 43 mm
Producent / Marka	Hikvision	Elektro-Plast Nasielsk	...
SAP Code	300613330
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata