

	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-FLEXI- SLIM OPTICUM	BEZPRZEWODOWY PIŁOT Z KLAWIATURĄ KS-3 Air Mouse 2.4 GHz Blow	ROZGAŁĘŻNIK HDMI- SP-1/4-V1
			
	22.27 PLN 27.39 PLN	45.57 PLN 56.05 PLN	51.87 PLN 63.80 PLN
Częstotliwość pracy	...	2.4 GHz	...
Liczba wejść HDMI	...	...	1 szt.
Liczba wyjść HDMI	...	...	4 szt.
Zasięg działania	...	~ 10 m	...
Obsługiwany standard HDMI	...	...	1.4b
Standard mocowania	VESA 75, 100, 200 x 100, 200	...	...
Rozmiar TV w calach	13 " ... 42 "	...	...
Nośność	25 kg	...	...
Dystans od powierzchni montażu	56 mm - od ściany	...	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	...	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3D 1080p, 4K UHD, 3D 4K UHD
Pochylenie w pionie	-5 ° ... 15 °	...	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Czarny	Czarny	...
Obrót w poziomie	-60 ° ... 60 °	...	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—	...	...
Maksymalna długość kabla	...	...	8 m - dla 26AWG HDMI (Wejście / Wyjście)
Zgodność z HDCP	...	...	✓
Pobór prądu	...	• 8 ... 16 mA (praca) • 6 mA (tryb czuwania)	...
Producent / Marka	OPTICUM	Blow	...

Wybrane cechy	...	• Funkcja Air Mouse - Wbudowany sensor grawitacyjny pozwala na sterowanie kursorem myszki na ekranie urządzenia, trzymając pilota i wykonując ruchy w powietrzu - takie rozwiązanie nie potrzebuje żadnej płaskiej powierzchni • Podświetlana pełna klawiatura w standardzie QWERTY • Pilot zdalnego sterowania - Podstawowa obsługa funkcji takich jak: regulacja głośności, obsługa menu, wybór kanałów, włączenie lub wyłączenie podłączonego urządzenia • Ergonomiczny kształt • Podświetlane przyciski • Plug & Play • Kompatybilny z systemami Windows, Mac OS, Linux, Android • Współpraca z rejestratorami DAHUA, HIKVISION • W zestawie kabel USB	• Kolor : 8 / 10 / 12 bit • Obsługa technologii 3D • Obsługa formatu : DTS-HD / Dolby true HD / DTS / Dolby-AC3 / DSD • Szybkość transmisji (Baudrate) : 3.4 Gb/s, • Pasma max. 340 MHz, • Metalowa obudowa - Ekranowana
Zasilanie	...	• wbudowany akumulator • Ładowanie przez port micro USB	5 V / 1 A - Wtyk 2.1/5.5 mm (zasilacz w komplecie)
Waga	0.8 kg	0.053 kg	0.11 kg
Wymiary	220 x 220 x 56 mm	• 151 x 45 x 14 mm • 0.5 m (długość kabla)	97 x 62 x 23 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata