






	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H52V21-36W - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm</a>	<a href="#">KARTA ZBLIŻENIOWA RFID KT-STD-1.SATEL</a>	<a href="#">OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-G/IN</a>	<a href="#">OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-Y*P100</a>	<a href="#">ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKATNYM SS-M8X40/KL-8.8</a>
					
	153.60 PLN 188.93 PLN	8.00 PLN 9.84 PLN	0.15 PLN 0.18 PLN	14.20 PLN 17.47 PLN	0.85 PLN 1.05 PLN
Rozmiar	...	...	...	...	M8
Standard	...	Unique EM 125kHz	...	...	...
Materiał wykonania	...	...	...	...	Stal ocynkowana
Kompatybilność	...	EM4100/4102	...	...	...
Klasa wytrzymałości	...	...	...	...	8.8
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—	...	...	...
Wybrane cechy	...	...	...	...	Zgodność z DIN 933
W opakowaniu	...	...	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	—	...	...	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	...	...	...
Przeznaczenie	...	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45	Osłona wtyku modularnego RJ-45	...
Nadruk numeru seryjnego	...	✓	...	...	...
Przetwornik	1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...	...	...	...
Materiał	...	...	Plastik	Guma	...
Rozmiar klucza	...	...	...	...	13 mm
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...	...	...	...
Długość gwintu	...	...	...	...	40 mm
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 12.5 kl/s, 15 kl/s,</li> <li>• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI 12.5 kl/s, 20 kl/s,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kl/s, 25 kl/s, 30 kl/s,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s, 30 kl/s,</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>	...	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...	...	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...	...	...
Obiektyw	3.6 mm	...	...	...	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 77 ° (dane producenta)</li> <li>• 84 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...	...	...	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem	...	...	...	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>	...	...	...	...
Menu ekranowe OSD	✓	...	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 280 mA	...	...	...	...
Pobór mocy	≤ 3.3 W	...	...	...	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...	...	...	...
Kolor	Biały	...	Zielony	Żółty	...
Klasa szczelności	IP66	...	...	...	...
Klasa odporności mechanicznej	—	...	...	...	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...	...	...	...
Waga	0.28 kg	0.006 kg	0.0005 kg	...	0.017 kg
Wymiary	Ø 93 x 77 mm	86 x 54 x 1 mm	20.3 x 11.7 x 7.9 mm	...	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	...	...	...	...
Producent / Marka	APTII	SATEL	...	...	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata