




	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY-LT500 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mb/s + 300 Mb/s	PUSZKA DO POŁĄCZEŃ PODTYNKOWYCH AGD PK-AGD/2/EPN Elektro-Plast	REJESTRATOR IP TC-R31640 SPEC:E/B/N/V4.0 40 KANAŁÓW TIANDY
			
	251.71 PLN 309.60 PLN	63.82 PLN 78.50 PLN	18789.00 PLN 23110.47 PLN
Standard	IP
Obsługiwane rozdzielczości	max. 16 Mpx
Ilość zacisków	...	5 szt. : 3 x 6 mm ² - Szybkozłącze	...
Wyjścia wideo	2 szt. HDMI 4K 2 szt. VGA Wyjścia wideo są niezależne od siebie
Klasa szczelności	...	IP40	...
Obsługa audio	Audio z kamer
Wejścia audio	1 szt.
Wyjścia audio	1 szt.
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	...	Biały	...
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Zakres częstotliwości	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz
Obsługiwane dyski twarde	16 x 18 TB SATA + 1 x eSATA
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Typ anteny	• 2 x Antena dookólna Wi-Fi, Zintegrowana, 5 dBi, • 2 x Antena dookólna 4G LTE, Zintegrowana, 5 dBi

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer
Standardy	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 867 Mb/s + 300 Mb/s, • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN
ONVIF	✓
Kontrolki LED	Power, INTERNET, LTE, 4 x Ethernet
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Gniazdo SIM	1 x nano SIM
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Przepływność (bitrate)	max. 640 Mb/s
DDNS	✓
Serwer DHCP	✓
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Aktualizacja firmware	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.3
Zabezpieczenia	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002

Moc nadajnika	< 20 dBm
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4
Detekcja ruchu	✓
Inteligentna analiza obrazu	—
USB	2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0
RS232	1 szt.
RS485	2 szt.
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany 4-portowy switch • Przycisk WPS • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Przycisk RESET • Sieci VPN: OpenVPN, WireGuard, IPsec, PPTP, L2TP, Zerotier VPN • DNS - Cloudflare, NextDNS, Google • Dynamic DNS • Powiadomianie SMS • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Funkcja Watchdog 4G • Harmonogram sieci bezprzewodowej • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Routing statyczny / dynamiczny • Obsługa DHCP client/server, rezerwacja adresów • Zapora sieciowa NAT, Przekierowanie portów, UPnP, DMZ • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • Zgodność z IPv6 • Blokowanie pasm 4G 	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów • Pokrywa mocowana na zatrzaski • Płaski profil obudowy : 22 mm 	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość pracy dysków w macierzy RAID JBOD/0/1/5/6/10 <p>Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY :</p> <ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • mapa cieplna • zmiana sceny • sygnalizacja utraty sygnału • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych • wykrywanie osób na służbie • detekcja zgromadzenia ludzi • Tryb monitorowania parkingu • wykrywanie kasku ochronnego • liczenie ludzi • zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy (max 100 000 twarzy w bazie danych)
Zasilanie	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)	...	100 V ... 240 V AC
Waga	0.308 kg	0.11 kg	11.8 kg
Wymiary	242 x 157 x 38 mm	113 x 117 x 45 mm	540 x 445 x 133 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, holenderski, koreański, francuski, hebrajski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka	CUDY	Elektro-Plast Nasielsk	TIANDY
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata