






| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|---|--|
| | DOMOWY SYSTEM WI-FI RG-M32(2PACK) Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE | ROUTER RG-FW1200GPRO Wi-Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz, 400 Mb/s + 867 Mb/s REYEE | PUNKT DOSTĘPOWY 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER LTE-CA2-103 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, 866 Mb/s + 300 Mb/s | PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE Cat. 18, Wi-Fi 6, +ROUTER CUDY-LT18 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mb/s + 1201 Mb/s | ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH-2WIRE-SET KOMPLET 2 SZT ATTE |
| |  |  |  |  |  |
| | 1241.00 PLN 1526.43 PLN | 254.60 PLN 313.16 PLN | 450.00 PLN 553.50 PLN | 1296.00 PLN 1594.08 PLN | 469.00 PLN 576.87 PLN |
| Liczba urządzeń w komplecie | 2 szt. | ... | ... | ... | ... |
| Złącza | ... | ... | ... | ... | • 1 szt. RJ45 • 1 szt. listwa zaciskowa (zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm ² (22 ... 12 AWG) |
| Zakres częstotliwości | • 2.4 GHz, • 5 GHz , | 2.4 GHz, 5 GHz | • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz | • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz | ... |
| Typ anteny | 4x4 MU-MIMO - wbudowane 4 szt. dual-band • 4 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz | 6 x Antena dookólna - Zintegrowana : • 6 dBi @ 5 GHz 2x2 MU-MIMO • 6 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO | • 4 x Antena dookólna Wi-Fi, Zintegrowana, • 2 x Antena dookólna 4G LTE, Zintegrowana | • 2 x Antena dookólna Wi-Fi - Zintegrowana • 2 x Antena dookólna Wi-Fi - Antena wewnętrzna • 4 x Antena dookólna 4G LTE / Złącze SMA do przyłączenia anteny zewnętrznej | ... |
| Standardy | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 | IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz | IEEE 802.11 b/g/n/ac | IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/an/a @ 5 GHz | ... |
| Interfejs WAN | 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45 | ... | ... | ... | ... |
| Port USB | — | ... | ... | ... | ... |
| Prędkość transmisji | 800 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz | 400 Mb/s + 867 Mb/s | • Wi-Fi : 866 Mb/s + 300 Mb/s, • LTE Cat. 6 : 300 Mb/s / 50 Mb/s | • Wi-Fi 6 : 574 Mb/s + 1201 Mb/s, • LTE Cat. 18 : 1200 Mb/s / 150 Mb/s | ... |
| Listwa zaciskowa | ... | ... | ... | ... | ETH-2WIRE-TX : • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+-": piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) lub ("+-": piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire ETH-2WIRE-RX : • PoE OUT - Passive PoE ("+": piny 4, 5; "-": piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire |
| Szybkość transmisji | ... | ... | ... | ... | 100 Mbps |
| Porty LAN | 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45 | 3 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink | 1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN 4 x 10/100/1000 Mbps - LAN | 1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN | 1 szt. RJ45 100 Mb/s |
| Kontrolki LED | Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału | Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, LAN, WAN | Power, SYS, LTE, Wi-Fi, 4 x Ethernet, WAN | Power, INTERNET, WiFi, LTE | ... |
| Tryby pracy | • Repeater • Router • Access Point • WISP | ... | ... | ... | ... |
| Gniazdo SIM | ... | ... | 1 x mini SIM | 2 x nano SIM | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|---|---|
| DDNS | — | ✓ | ✓ | ✓ | ... |
| Serwer DHCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ... |
| Aktualizacja firmware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reye | Android: Darmowa aplikacja Reyee Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router | ... | ... | ... |
| Domyślny adres IP | 192.168.110.1 | ... | ... | ... | ... |
| Zasięg transmisji | ... | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 300 m @ 2-wire : UTP, • 100 m @ 2-wire : OMY-2X0.75 • 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH-2WIRE-TX • 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-RX - Kamera IP |
| Diody sygnalizacyjne | ... | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Power • LAN • 2-wire |
| Interfejs do zarządzania | <ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www | Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router | Przeglądarka www | ... | ... |
| Moc nadajnika | max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz | max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz | < 20 dBm | ... | ... |
| Zabezpieczenia | <ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall | WPA/WPA2 Ochrona przed atakami DoS | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | WPA2/WPA3 Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC | <ul style="list-style-type: none"> • Przeciwnapięciowe - LAN, DATA • Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji - Power • Przepięciowe 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-TX |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu OFDMA Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Równoważenie obciążenia pasma WLAN : max. 6 x BSSID IPv4/IPv6 - Routing statyczny PPPoE IPTV Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości Wsparcie dla technologii Reye Mesh Logi systemowe Przycisk RESET Przycisk MESH | <ul style="list-style-type: none"> Wsparcie dla technologii Reye Mesh, MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Routing statyczny / dynamiczny Wbudowany 3-portowy switch Access Point QoS Zdalne zarządzanie DMZ UPnP Przekierowanie portów kontrola rodzicielska Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości lista klientów DHCP ukrycie SSID Zgodność z IPv6 | <ul style="list-style-type: none"> Wbudowany 5-portowy switch Przycisk RESET Zdalne zarządzanie | <ul style="list-style-type: none"> Obsługa dwóch kart SIM Filtracja dostępu do Internetu Routing statyczny / dynamiczny Wbudowany 4-portowy switch Statystyki transmisji bezprzewodowej Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia Firewall QoS Kontrola przepustowości Kontrola dostępu Zdalne zarządzanie DMZ kontrola rodzicielska Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości | <ul style="list-style-type: none"> Plug & Play Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych Pełna transparentność dla sieci Tryby pracy - Ustawiane zworkami |
| Zasilanie PoE | --- | ... | ... | ... | ... |
| Zasilanie | 12 V DC / 2.5 A (w zestawie) | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) | 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) | 12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie) | ETH-2WIRE-TX : <ul style="list-style-type: none"> 44 ... 56 V DC - PoE 24 ... 56 V DC - Power ETH-2WIRE-RX : <ul style="list-style-type: none"> 24 ... 56 V - Power Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu |
| Pobór mocy | max. 30 W | ≤ 15 W | ... | ... | 1.35 W (łącznie) |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne | ... | ... | ... | Tworzywo sztuczne (PC) |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) | 10 % ... 90 % (bez kondensacji) | ... | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) | ... |
| Klasa szczelności | ... | ... | ... | ... | IP20 |
| Temperatura pracy | -10 °C ... 45 °C | 0 °C ... 45 °C | ... | 0 °C ... 45 °C | -25 °C ... 65 °C |
| Waga | 0.66 kg (pojedynczy element) | 0.37 kg | 0.42 kg | 0.56 kg | 0.03 kg (pojedynczy element) |
| Wymiary | 119 x 119 x 200 mm (pojedynczy element) | 220 x 140 x 36 mm | 238 x 149 x 33 mm | 253 x 161 x 48 mm | 51 x 51 x 24 mm (pojedynczy element) |
| Producent / Marka | RUIJIE / REYEE | RUIJIE / REYEE | ... | CUDY | ATTE |
| Gwarancja | 3 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 3 lata |