

	WZMACNIACZ HA-024 TERRA	KAMERA IP IPC3615SB-ADF28KMC-10 Tri-Guard - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	WTYK KOMPRESYJNY BNC- W/3770*P10 RG59 YAP
			
	54.92 AUD 67.55 AUD	517.57 AUD 636.61 AUD	6.79 AUD 8.35 AUD
Standard	...	TCP/IP	...
Zakres częstotliwości	47 MHz ... 862 MHz
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Rodzaj złącza	BNC Wtyk
Mocowanie elementów złącza	Mocowanie kompresyjne
Wzmocnienie	• 18 dB ... 20 dB • 27 dB ... 30 dB wybierane przełącznikami
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Liczba wejść/wyjść	1 / 1 + 1 (1 x test: -30dB)
Regulacja wzmocnienia	17 dB
Średnica dielektryka	max. 3.7 mm
Regulacja nachylenia charakterystyki	17 dB
Mocowanie żyły	Wciskanie
Maksymalny poziom wyjściowy IMD3=60 dB DIN45004B	97 dBμV
Średnica kabla	max. 7.3 mm
Mocowanie ekranu	Mocowanie kompresyjne
Współczynnik szumów	≤ 8.5 dB
Wodoszczelność	✓
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Przykładowe zastosowanie	• RG59 • YAP • K-60
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Kąt widzenia	...	• 101 ° (dane producenta) • 105 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m	...

Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 56 dB	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania • Wodoszczelność połączenia złącza z kablem • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HTL-548 / HT-5082R
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 5 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView 	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	...	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, detekcja twarzy • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV 	...
Zasilanie	230 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 625 mA 	...
Pobór mocy	≤ 3.5 W	≤ 7.5 W	...
Obudowa	...	Dome, Metalowa	...
Kolor	...	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.33 kg	0.42 kg	0.012 kg
Wymiary	133 x 63 x 39 mm	Ø 110 x 95 mm	Ø 14.5 x 39 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	TERRA	UNIVIEW	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata