





	KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-1-KIT ROGER	KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HDBW1200EA-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	EXTENDER HDMI PFM700- E DAHUA	UCHWYT RG-AP180-MNT REYEE
				
	568.88 AUD 699.72 AUD	113.39 AUD 139.47 AUD	325.30 AUD 400.12 AUD	91.88 AUD 113.01 AUD
Ilość obsługiwanych przejść	1 (dwukierunkowe)
Ilość obsługiwanych czytników	4
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik	...	" Progressive Scan CMOS
Zastosowanie	RG-AP180
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)
Materiał	Tworzywo sztuczne
Wielkość matrycy	...	2.0 Mpx
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Ilość stref dostępu	4
Maksymalny zasięg transmisji	60 m (max) @ 720p / 1080p - UTP kat. 5e, 6	...
Ilość stref alarmowych	4
Standard HDMI	1.3	...
Współpraca z akumulatorem	12 V / 20 Ah
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485
Obiektyw	...	2.8 mm, F2.0
Kąt widzenia	...	102 °
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Metalowa obudowa • Obsługa zintegrowana w programie VISO ST • Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie : 128 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Odbiornik IR • Dodatkowe wyjście HDMI w module transmitera • Ustawienie przełącznika odległości (EQ) powoduje wstępną prekorekcję sygnału • Obsługa EDID 	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż do ściany • Produkt pasuje do puszek montażowych zgodnych ze standardami US/EU
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...	0 % ... 95 %	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	12 V DC / 230 mA	5 V DC / 1000 mA (zasilacz w komplecie) - po stronie TX	...
Pobór mocy	...	≤ 2.8 W
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	IK10
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	3.9 kg	0.44 kg	0.134 kg	0.15 kg
Wymiary	405 x 365 x 120 mm	Ø 112 x 81 mm	79.5 x 68 x 16.5 mm	116 x 86 x 5 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	ROGER	DAHUA	DAHUA	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00