

	REJESTRATOR IP NVR304-32X 32 KANALEY UNIVIEW	PRZEDWZMACNIACZ ANTENOWY SWA-1 1-69 6-12 dB	UNIFON ANALOGOWY INS- UA720M-G2 ACO
			
	6721.63 PLN 8267.60 PLN	5.47 PLN 6.73 PLN	82.15 PLN 101.04 PLN
Standard	TCP/IP
Kompatybilność	ACO CDNA
Zakres	...	49 MHz ... 860 MHz	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Typ instalacji	Instalacja domofonowa 4, 5, 6 żyłowa
Kanały	...	1 - 69	...
Montaż	Natynkowy
Wzmocnienie	...	12 dB	...
Wejścia	złącza śrubowe
Wyjścia wideo	2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Regulacja wzmocnienia	...	6 dB ... 12 dB	...
Wyjście	1 x NO - sterowane przyciskiem funkcyjnym F2
Ilość wyjść [typ złączy]	...	1 szt. zaciski kablowe	...
Ilość wejść [typ złączy]	...	1 szt. (zaciski antenowe)	...
Obsługa audio	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Maksymalny poziom wyjściowy	...	100 dB μ V	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wybrane cechy	• Magnetyczny mechanizm odkładania słuchawki • Możliwość odłożenia słuchawki bez rozłączenia rozmowy • 3-stopniowa regulacja głośności
Szumy	...	2.4 dB	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Impedancja wejściowa / wyjściowa	...	300 Ω / 75 Ω	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264
Obudowa	Plastik
Przepływność (bitrate)	max. 384 Mb/s

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kolor	Biały
Obsługiwane dyski twarde	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 1/5
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9/16/25/36 kanałów
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
ONVIF	✓
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Porty szeregowo	RS-485, RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	✓
Inteligentna analiza obrazu	✓
Wybrane funkcje	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, porzucony/brakujący obiekt, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, zmiana sceny, śledzenie obiektów • Detekcja dymu i temperatury, detekcja pożaru • Detekcja dźwięku • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Fisheye-Dewarping - korekta widoku "rybiego oka" do widoku perspektywicznego • Alarm zaniku sygnału VIDEO • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Switch PoE	—
Zasilanie	100 ... 240 V AC	12 V / 60 mA po kablu antenowym	...
Pobór mocy	max. 25 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	10 °C ... 40 °C
Waga	5.2 kg	0.012 kg	0.265 kg
Wymiary	442 x 426 x 89 mm	60 x 40 x 10 mm	200 x 81 x 45 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	UNIVIEW	...	ACO
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata