




	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY DS-K1TA70MI-T - 1080p Hikvision	PUNKT DOSTĘPOWY RG- RAP6260(H) Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 1148 Mb/s + 4804 Mb/s REYEE	DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M5(1-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK
			
	7497.00 PLN 9221.31 PLN	2094.00 PLN 2575.62 PLN	451.11 PLN 554.87 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	1 szt.
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz, 5 GHz
System skanowania	Progresywny
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p
Przetwornik	CMOS Niechłodzony mikrobolometr VOx
Typ anteny	...	4x4 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi / 5 GHz - 4 dBi, Zintegrowana - 8 x Antena dookólna	4 x Antena dookólna - wbudowana
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 120 x 160 px
Pomiar temperatury	✓
Standardy	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Zakres pomiaru temperatury	30 °C ... 45 °C
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.5 °C
Kontrolki LED	✓
Odległość pomiaru temperatury	0.3 ... 1.8 m
DDNS	✓
Serwer DHCP	✓
Obsługa kart	13.56 MHz S50
Aktualizacja firmware	Automatyczna
Zasięg odczytu kart	~ 5 cm
Prędkość transmisji	...	2.4 GHz : max. 1148 Mb/s + 5 GHz : max. 4804 Mb/s	400 Mb/s + 867 Mb/s
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.8 m

Zabezpieczenia	...	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Pamięć	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń
Standard	TCP/IP
Oświetlacz IR	✓
Porty LAN	...	• 1 x 100/1000/2500 Base- TX + PoE IN • 1 x 1000 Base-X port SFP	2 x 10/100/1000 Mbps
Oświetlacz LED	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Rejee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Rejee	...
Wyjście wideo	—
Interfejs RS-485	✓
Gniazdo karty pamięci	—
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, Ruijie Cloud	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1
Audio	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Moc nadajnika	...	≤ 35 dBm @ 2.4 GHz ≤ 36 dBm @ 5 GHz	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
WEB Server	—
ONVIF	—
RS-485	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.64	10.44.77.253	...
Ochrona przeciwprzepięciowa	...	4 kV wyładowania atmosferyczne	...

Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Zasilanie PoE	...	✓	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	port 8000
Wymagania systemowe	<ul style="list-style-type: none"> • Android 4.3 lub nowszy • iOS 8.0 lub nowszy • Bluetooth 4.0 lub nowszy
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 65 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 % ... 100 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Certyfikaty	...	CE, RoHS	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcja osób bez maski - odmowa dostępu lub ostrzeżenia głosowe • Pomiar temperatury • 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 1024 x 600 px • Mechaniczny czujnik antysabotażowy • Wiegand 34/26 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu
Zasilanie	12 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3bt) • Pasywne PoE • 48 V / 1 A (brak zasilacza w zestawie) 	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 24 W	≤ 40 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)	...
Kolor	Srebrny + Czarny
Temperatura pracy	0 °C ... 50 °C
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
SAP Code	302917212

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Rejee) • Dostęp z telefonu komórkowego • Ilość użytkowników : 512 (max) • Multi-SSID (max. 8) • Wyłącznik sieci bezprzewodowej • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Kontrola mocy transmisji • Wsparcie dla technologii Rejee Mesh • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • Równoważenie obciążenia pasma • Kontrola przepustowości • Harmonogram sieci bezprzewodowej • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Kontrola dostępu • filtrowanie adresów MAC • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Przycisk RESET • Sygnalizacja LED • Zasilanie PoE • Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy) • Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deco Mx oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.5 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci • Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming • Przekierowanie portów • IPv4/IPv6 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Czarna lista • Firewall • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Filtracja dostępu do Internetu • Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska • Zdalne zarządzanie • Routing statyczny / dynamiczny • Statystyki transmisji bezprzewodowej
---------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa szczelności	—	IP68	...
Waga	1.34 kg	2.9 kg (bez zestawu montażowego)	0.22 kg
Wymiary	117 x 290 x 35 mm (bez uchwytu)	300 x 300 x 75.5 mm (bez zestawu montażowego)	Ø 120 x 37 mm
Zakres średnicy słupa	...	Ø 70 ... Ø 140 mm	...
Producent / Marka	Hikvision	RUIJIE / REYEE	TP-LINK
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata