




	INTELIĞENTNY STEROWNIK BRAM I DRZWI SBW-02/ANT Wi-Fi, 12 ... 24 V AC/DC ZAMEL	ZASILACZ UPS COVER-WINTER-3K 3000 VA COVER
		
	317.00 PLN 389.91 PLN	2049.79 PLN 2521.24 PLN
Typ zasilacza	...	Line-interactive
Współpraca	SUPLA	...
Moc czynna	...	2700 W
Zastosowanie	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi	...
Moc pozorna	...	3000 VA
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V AC/DC	...
Napięcie wejściowe	...	162 V ... 290 V AC
Całkowity maksymalny prąd	3 A @ 24 V AC	...
Częstotliwość wejściowa	...	50 / 60 Hz
Liczba wejść	2	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Napięcie wyjściowe	...	208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC (czysta sinusoida)
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Współczynnik mocy	...	0.9
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS 	...
Częstotliwość wyjściowa	...	50 / 60 Hz (auto wykrywanie) ± 1 Hz
Czas przełączenia	...	max. 6 ms
Regulacja napięcia	...	—
Regulacja częstotliwości	...	—
Czas ładowania (do poziomu 90%)	...	8 godz.
Akumulator	...	6 szt.
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 minuty @ 1350 W, • 7 minut @ 2025 W, • 4 minuty @ 2700 W
Klasa szczelności	IP20	...
Kolor	Zielony	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	...
Liczba wyjść	2	8 szt. IEC-320 C13 + 1 szt. IEC-320 C19
Oprogramowanie zarządzające	...	ViewPower
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Ochrona przed przeładowaniem • ochrona przed rozładowaniem • Filtracja napięcia wyjściowego • Wyłącznik EPO (Emergency power off)
Sygnalizacja stanu pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, • Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API, • Złącze na antenę zewnętrzną SMA RP 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Bypass automatyczny • Urządzenie posiada obracany wyświetlacz • Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Port RS-232 - Dostęp z komputera PC • Zdalne zarządzanie - aplikacja ViewPower (w zestawie) • Wymiana akumulatorów w trakcie pracy (Hot-swap) • Slot na kartę sieciową • Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Przeznaczenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy	...	2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.039 kg	29.2 kg

Wymiary	57 x 47 x 20 mm	438 x 630 x 88 mm ; RACK 19", 2U
Producent / Marka	ZAMEL	COVER
Gwarancja	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00