

	BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR ATLO-AC-AP96	REJESTRATOR AHD, HD- CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP HYBRO-H08E1-W2 8 KANAŁÓW
		
	37.60 PLN 46.25 PLN	270.40 PLN 332.59 PLN
Współpraca	centrala alarmowa ATLO-AZ- WG13A-TUYA	...
Zasilanie bateryjne	1 x Bateria 9V, typ 6LR61 (w komplecie)	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Zakres częstotliwości	433 MHz	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	≥ 100 m	...
Zalecana wysokość montażu	2.2 m	...
Kąt detekcji / zasięg detekcji	110 ° / 12 m	...
Wejścia wideo	...	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio	...	4 szt. CINCH
Pobór prądu	≤ 15 µA - Stan czuwania ≤ 25 mA - Sygnalizacja alarmu	...
Odporność na zwierzęta	< 15 kg	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	H.264
Liczba poziomów kompresji	...	6
Wybrane cechy	• Szyfrowanie danych Code 1527 • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Kompensacja temperatury	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...

Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 960 x 1080, 1280 x 720 • AHD-L / PAL : 928 x 576 • PAL : 704 x 576 • IP : 2560 x 1920, 1920 x 1080, 1280 x 960
Łączna maks. prędkość zapisu	...	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 96 kl/s @ 960 x 1080 px, 104 kl/s @ 1280 x 720 px, • AHD / PAL : 176 kl/s @ 928 x 576 px, 200 kl/s @ 704 x 576 px, • IP : 100 kl/s @ 2560 x 1920 px, 400 kl/s @ 1920 x 1080 px 400 kl/s @ 1280 x 960 px
Regulacja prędkości zapisu	...	1 ... 12 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 13 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 22 kl/s @ 928 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	• 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N + 4 x IP @ 1280 x 960 • 16 x IP @ 1280 x 960 • 16 x IP @ 1080p • 4 x IP @ 1920p Tryb 8 x 1080N pozwala na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) / (.h264) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer

Funkcje sieciowe	...	Program Klienta sieciowego lub IE: odtwarzanie, ustawienia rejestratora, ściąganie plików, przeglądanie nagrań
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	Port: 34567 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja XMEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja XMEye
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 16 x 12 pól detekcji
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	...	Czarny
Waga	0.1 kg	0.99 kg
Wymiary	110 x 61 x 48 mm	256 x 247 x 44 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, białoruski, czeski, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słowacki, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	ATLO	HYBRO
Gwarancja	2 lata	2 lata