





	KAMERA IP IPC-HDW3842T-ZS-2712 WizSense - 8.3 Mpx, 2.7... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	PUNKT DOSTĘPOWY 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER LTE-CA2-103 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, 866 Mb/s + 300 Mb/s	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY-LT400 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s	BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA AMD-103-BR SATEL
				
	2587.00 PLN 3182.01 PLN	450.00 PLN 553.50 PLN	269.27 PLN 331.20 PLN	132.00 PLN 162.36 PLN
Detekcja	Otwarcie drzwi lub okna
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Pasma częstotliwości	868 MHz ... 868.6 MHz
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	max. 350 m
Współpraca	Satel ABAX
Sygnalizacja alarmu	Sygnal do centrali alarmowej
Styk antysabotażowy	✓
Bateria	CR2477N
Czas pracy na baterii	max. 2 lata
Pobór prądu	14 mA
Stopień zabezpieczenia (Grade)	—
Klasa środowiskowa EN 50130-5	II
Zakres częstotliwości	...	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz	...
Typ anteny	...	• 4 x Antena dookólna Wi-Fi, Zintegrowana, • 2 x Antena dookólna 4G LTE, Zintegrowana	• 2 x Antena dookólna Wi-Fi • 2 x Antena dookólna 4G LTE	...
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n/ac	IEEE 802.11 b/g/n	...
Prędkość transmisji	...	• Wi-Fi : 866 Mb/s + 300 Mb/s, • LTE Cat. 6 : 300 Mb/s / 50 Mb/s	• Wi-Fi : 300 Mb/s • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Porty LAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN 4 x 10/100/1000 Mbps - LAN	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN	...
Obiektyw	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Kontrolki LED	...	Power, SYS, LTE, Wi-Fi, 4 x Ethernet, WAN	Power, INTERNET, LAN/WAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, WiFi, 4G	...
Gniazdo SIM	...	1 x mini SIM	1 x mini SIM	...
Kąt widzenia	• 109 ° ... 30 ° (dane producenta) • 102 ° ... 46 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	40 m
DDNS	...	✓	✓	...
Interfejs RS-485	—
Serwer DHCP	...	✓	✓	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Aktualizacja firmware	...	✓	✓	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zabezpieczenia	...	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www	Przeglądarka www	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Moc nadajnika	...	< 20 dBm
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany 5-portowy switch • Przycisk RESET • Zdalne zarządzanie 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Statystyki transmisji bezprzewodowej • QoS • Kontrola przepustowości • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • DMZ • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości 	<ul style="list-style-type: none"> • dioda LED do sygnalizacji stanu wejść • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Temperatura pracy	0 °C ... 45 °C	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	93 ± 3 %
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	22.06
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 8.3 Mpx
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
WEB Server	Wbudowany

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • AFSA - Anti-flicker Self-adaption - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 570 mA 	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.8 W @ 12 V DC • ≤ 8 W @ PoE
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP67
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	Brązowy
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.71 kg	0.42 kg	0.264 kg	0.04 kg
Wymiary	Ø 122 x 108 mm	238 x 149 x 33 mm	229 x 147 x 32 mm	32 x 45 x 20 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	...	CUDY	SATEL
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata