



	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD1023G2-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA AX PRO DS-PK1-E-WE Hikvision</a>
		
	565.00 PLN 694.95 PLN	416.00 PLN 511.68 PLN
Współpraca	...	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	103 °	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Pobór prądu	...	180 µA (tryb czuwania) max. 251 mA
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> <li>• Redukcja szumu i echa</li> </ul>	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 %
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakres częstotliwości 868 MHz</li> <li>• Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) : 1200 m</li> <li>• Żywotność baterii ~ 2 lata</li> <li>• Zgodność z protokołem Tri-X</li> <li>• Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa</li> <li>• Szyfrowanie danych AES-128</li> <li>• Diody LED sygnalizujące stan pracy urządzenia</li> <li>• podświetlenie klawiszy ułatwiające obsługę klawiatury w ciemnych pomieszczeniach</li> <li>• Uzbrajanie, rozbrajanie, kasowanie alarmu dla wybranego obszaru lub wszystkich obszarów</li> <li>• Zdalna konfiguracja</li> <li>• Buzzer</li> <li>• Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 420 mA</li> </ul>	4 x Bateria - LR6 (AA) (w zestawie)

Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.5 W @ PoE</li> <li>• ≤ 5 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Obudowa	Compact - Metal + Plastik	...
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.28 kg	0.25 kg
Wymiary	171 x 66 x 69 mm	140 x 86 x 22 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński	...
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision
SAP Code	311322024	302401663
Gwarancja	3 lata	2 lata

