



	PILOT DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED LED-CONTROL/RF2 2.4 GHz, MONO, CCT, RGB, RGBW MiBOXER / Mi-Light	KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D8T-ITMF(2.8MM) - 1080p Hikvision
		
	54.79 PLN 67.39 PLN	323.00 PLN 397.29 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED : taśmy LED (RGB/RGBW/CCT/MONO) 12-24V	...
Liczba kanałów	4	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 GHz	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	30 m	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Wybrane cechy	Dotykowe przyciski sterujące	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 104 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 62 dB
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 V _{pp} / 75 Ω

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR \geq 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostżranie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)	12 V DC / 280 mA
Pobór mocy	...	\leq 3.4 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Dome, Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.05 kg (bez baterii)	0.24 kg
Wymiary	120 x 53 x 21 mm	91 x 83 x 68 mm
Producent / Marka	MiBOXER / Mi-Light	Hikvision
SAP Code	...	300612680
Gwarancja	2 lata	3 lata