



	<a href="#">CZTEROKANAŁOWY PILOT UREMOTE-BASIC/BLEBOX</a> Wi-Fi	<a href="#">ZESTAW KONWERTERÓW UTP / COAXIAL DO TRANSMISJI LAN+POE</a> <a href="#">XCOAX4-SET KOMPLET 2 SZT ATTE</a>
		
	330.20 NOK 406.15 NOK	1278.28 NOK 1572.28 NOK
Złącza	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. RJ45</li> <li>• 1 szt. zacisk kablowy</li> <li>• 1 szt. BNC</li> </ul>
Porty LAN	...	1 szt. RJ45 100 Mb/s
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Zasięg działania	≤ 100 m (w terenie otwartym) ≤ 40 m (wewnątrz)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul>	...
Opis konfiguracji portu LAN+PoE	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xCOAX4-SW : PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+"-": piny 1, 2; "+"-": piny 3, 6) lub ("+"-": piny 4, 5; "+"-": piny 7, 8)</li> <li>• xCOAX4-CAM : Port LAN 10/100Mb lub LAN + PoE OUT - PoE (802.3bt) ≤ 60 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W</li> </ul>
Kolor	Czarny	...
Zasięg transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 1000 m @ Kabel koncentryczny</li> <li>&lt; 100 m @ xCOAX4-SW - Switch PoE</li> <li>&lt; 100 m @ xCOAX4-CAM - Kamera IP</li> </ul>
Diody sygnalizacyjne	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE</li> <li>• LAN</li> <li>• Link</li> <li>• 10Mb</li> </ul>

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwprzepięciowe - LAN, BNC</li> <li>• Przeciwzwarciowe - xCOAX4-SW</li> </ul>
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba przycisków : 4</li> <li>• 4 niezależne kanały,</li> <li>• 4 grupy,</li> <li>• Liczba obsługiwanych urządzeń : 3 / Kanał,</li> <li>• Sterowanie urządzeniami BleBox</li> <li>• Potwierdzenie rozkazu</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa</li> <li>• Szyfrowanie transmisji</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> <li>• Możliwe sterowanie bez dostępnej sieci Wi-Fi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych</li> <li>• Pełna transparentność dla sieci</li> <li>• Funkcja Watchdog - Kabel koncentryczny</li> </ul>
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wbudowany akumulator - litowo-polimerowy</li> <li>• 5 V micro USB (ładowanie akumulatora)</li> <li>• Szacunkowy czas pracy na akumulatorze : 2 lata</li> </ul>	xCOAX4-SW : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 ... 58 V DC - zacisk kablowy</li> <li>• PoE 802.3af/at / PASSIVE</li> <li>• Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu</li> </ul>
Pobór mocy	...	1.35 W (łącznie)
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	Tworzywo sztuczne (PC)
Klasa szczelności	...	IP20
Temperatura pracy	-20 ... 50 °C	-25 °C ... 65 °C
Waga	0.028 kg	0.033 kg (pojedynczy element)
Wymiary	72 x 39 x 12 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-SW</li> <li>• 73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-CAM</li> </ul>
Producent / Marka	BleBox	ATTE
Gwarancja	2 lata	3 lata