



	KAMERA IP DS-2CD1327G2H-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light - 1080p Hikvision	KAMERA WANDALOODPORNIA IP TC-C35MS SPEC:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5MM/V4.0 - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm TIANDY
		
	751.00 PLN 923.73 PLN	1149.00 PLN 1413.27 PLN
Standard	IP	IP
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 mm	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia	106 °	98 ° ... 32 °
Zasięg oświetlacza IR	30 m	30 m
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	S+265 / H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	• 25 kl/s - 5 Mpx • 50 kl/s - 2 Mpx
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC
WEB Server	Wbudowany	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6	2
ONVIF	✓	✓
Gniazdo karty pamięci	—	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	192.168.1.2

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	3000, 3001
Port dostępu przez PC	...	3000, 3001
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Port ONVIF	80	80
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • sabotaż wideo • przekroczenie linii • wtargnięcie • Detekcja dźwięku • detekcja twarzy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu • sabotaż wideo • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5.4 W @ 12 V DC 	≤ 9 W
SAP Code	311325400	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	Dome - Metalowa

Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP66
Klasa ochrony mechanicznej	—	IK10
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-35 °C ... 65 °C
Waga	0.37 kg	0.86 kg
Wymiary	Ø 110 x 93 mm	Ø 143 x 124 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, portugalski, tajski, turecki, wietnamski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	TIANDY
Gwarancja	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00