



	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU CPR32-NET-BRD ROGER	KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY DS-K1T341AM-S - 720p Hikvision
		
	1350.05 PLN 1660.56 PLN	1999.00 PLN 2458.77 PLN
Przetwornik	...	CMOS
Wielkość matrycy	...	2 Mpx
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 32 	...
Rozdzielczość	...	1280 x 720 - 720p
Obsługa kart	...	13.56 MHz S50
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.3 m ... 1.5 m
Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • 6 szt. - Wyjścia tranzystorowe • 2 szt. - Wyjścia przekaźnikowe NO/NC 	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 	...
Pamięć	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pamięć 1500 szablonów twarzy • Pamięć 1500 kart RFID • Nieulotna pamięć ostatnich 150 000 zdarzeń
Pamięć zdarzeń	<ul style="list-style-type: none"> • Zapis zdarzeń na karcie micro SD (brak w zestawie) • Zapis do 240 000 zdarzeń z centrali 	...
Standard	...	TCP/IP
Oświetlacz IR	...	—
Oświetlacz LED	...	—
Wyjście wideo	...	—
Interfejs RS-485	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	—
Obciążalność wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • Wyjścia tranzystorowe : 1 A / 15 V DC • Wyjścia przekaźnikowe : 1.5 A / 30 V DC 	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	...	10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ISUP, ISAPI
WEB Server	...	Wbudowany

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	...	—
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu, • Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA, • Historia 250 000 zdarzeń • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych • Pełna obsługa przez sieć 	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	port 8000
Współpraca z akumulatorem	✓	...
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy • Mechaniczny czujnik antysabotażowy • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Detekcja AI : Rozpoznawanie twarzy • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Port USB • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Możliwość otwarcia bramy przy użyciu kodu QR • Wyjście sterowania zamkiem drzwi • Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC 	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 24 W
Obudowa	...	Metalowa
Kolor	...	Czarny / Srebrny
Klasa szczelności	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.15 kg	0.31 kg
Wymiary	175 x 81 x 50 mm	173 x 83 x 23 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki	...	angielski, niemiecki, francuski, polski, czeski, węgierski, bułgarski, serbski, słoweński, albański
Producent / Marka	ROGER	Hikvision
SAP Code	...	302917454
Gwarancja	3 lata	3 lata