




	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU CPR32-NET-BRD ROGER	MUROWY ZESTAW MONTAŻOWY USP-U30 DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH	PUSZKA POŁĄCZENIOWA PUH-3P-M16
			
	1350.05 PLN 1660.56 PLN	98.78 PLN 121.50 PLN	10.40 PLN 12.79 PLN
Ilość przepustów	2
Materiał wykonania	...	Aluminium	...
Ilość zacisków	2 x 3 szt.
Regulacja kąta pochylenia:	...	15 ° ... 50 °	...
Klasa szczelności	IP68
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 32
Izolacja napięciowa	300 V
Średnica kabla	Ø 3.5 ... Ø 10.2 mm
Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • 6 szt. - Wyjścia tranzystorowe • 2 szt. - Wyjścia przekaźnikowe NO/NC
Przekrój przewodu	0.5 ... 1.5 mm ²
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485
Pamięć zdarzeń	<ul style="list-style-type: none"> • Zapis zdarzeń na karcie micro SD (brak w zestawie) • Zapis do 240 000 zdarzeń z centrali
Obciążalność wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • Wyjścia tranzystorowe : 1 A / 15 V DC • Wyjścia przekaźnikowe : 1.5 A / 30 V DC
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu, • Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA, • Historia 250 000 zdarzeń • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych • Pełna obsługa przez sieć 	Maksymalna moc montowanego panelu : 80 W	...

Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC
Współpraca z akumulatorem	✓
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Wymiary	175 x 81 x 50 mm	310 x 300 x 43 mm - każdy element	58 ... 65 x 21 x 21 mm
Waga	0.15 kg	0.94 kg (łącznie)	...
Producent / Marka	ROGER
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata