


	NAKRETKA SZEŚCIOKATNA N-M8/KL-8	KAMERA PAL CCFP-413 PINHOLE 420 TVL 3.7 mm	EXTENDER ETHERNET+PoE EXT-POE3 PULSAR	KONWERTER ETHERNET + EPOE LR1002 DAHUA	SWITCH POE / EXTENDER PFT1300 3-PORTOWY DAHUA
					
	0.92 CZK 1.13 CZK	1033.85 CZK 1271.64 CZK	763.08 CZK 938.59 CZK	289.23 CZK 355.75 CZK	596.92 CZK 734.21 CZK
Standard	...	PAL
Rozmiar	M8
Liczba wejść	1 szt. - Gniazdo RJ-45
Przetwornik	...	1/4 " Sharp CCD
Materiał wykonania	Stal ocynkowana
Liczba linii	...	420 TVL
Klasa wytrzymałości	8
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Liczba wyjść	3 szt. - Gniazdo RJ-45
Porty transmisyjne	1 szt. BNC	...
Rozmiar klucza	13 mm
Obiektyw	...	3.7 mm (pinhole)
Grubość	6.4 mm
Napięcie wyjściowe	Zgodne z napięciem zasilania
Kąt widzenia	...	52 °
Porty LAN	1 szt. RJ45	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T + wejście zasilania : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)
Czułość	...	1 Lux / F1.2
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω
Zarządzanie	—
Zasięg transmisji	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilenia odbiornika	...
Audio	...	—
Diody LED	LAN, PoE
Menu ekranowe OSD	...	—
Szybkość transmisji	10 / 100 Mbps Full Duplex	10 / 100 Mb/s
Prąd wyjściowy	<ul style="list-style-type: none"> • 0.6 A - Porty PoE OUT 1/2 - Zgodne z PoE (802.3af/at) • 0.3 A - Port PoE OUT 3 - Passive PoE Łącznie max. 0.6 A
Wejściowe pary zasilające PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Kolor	...	Czarny
Wyjściowe pary zasilające PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-) - Pasywne PoE
Interfejs Ethernet	10/100 Mb/s
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 15.4 W @ port PoE - Pierwsze urządzenie • 3 W @ port PoE - Drugie urządzenie w kaskadzie

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Wybrane cechy	Zgodność z DIN 934	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC • W komplecie 2 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość łączenia kaskadowego • Urządzenie może pełnić funkcję ekstendera sieci LAN oraz zasilania PoE
Sygnalizacja stanu pracy	Diody LED
Pobór mocy	0.3 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C
Zasięg	100 m - Wejście 100 m - Wyjście
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarceniowe • Przeciążeniowe 	Przeciwprzepięciowe	Przeciwprzepięciowe
Obudowa	...	Mini, Metalowa	Plastikowa, montaż na szynie DIN, TS-35
Zasilanie	...	12 V DC / 130 mA	Zgodne z PoE (802.3af/at) : 44 V ... 57 V DC	ePoE	PoE (802.3af/at)
Temperatura pracy / wilgotność względna	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Waga	0.005 kg	0.04 kg	0.11 kg	0.030 kg	0.06 kg
Wymiary	...	Ø 21.5 x 66 mm	87 x 77 x 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 56 x 27 x 21 mm • 7 cm (długość kabla) 	80 x 51 x 23 mm
Producent / Marka	PULSAR	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata