



	SWITCH POE / EXTENDER PFT1300 3-PORTOWY DAHUA	REJESTRATOR IP NVR608RH-64-XI 64 KANAŁY WizMind DAHUA
		
	97.00 PLN 119.31 PLN	24512.00 PLN 30149.76 PLN
Standard	...	IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 32 Mpx
Wyjścia wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI 8K • 1 szt. HDMI • 2 szt. VGA
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T + wejście zasilania : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af) 	...
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 64 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Zarządzanie	—	...
Wyjścia audio	...	2 szt. CINCH
Diody LED	LAN, PoE	...
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s	...
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Przepływność (bitrate)	...	max. 1280 Mb/s
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 15.4 W @ port PoE - Pierwsze urządzenie • 3 W @ port PoE - Drugie urządzenie w kaskadzie 	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość łączenia kaskadowego • Urządzenie może pełnić funkcję ekstendera sieci LAN oraz zasilania PoE 	...
Obsługiwane dyski twarde	...	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer

Zasięg	100 m - Wejście 100 m - Wyjście	...
Zabezpieczenia	Przeciwpzepięciowe	...
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX
Obudowa	Plastikowa, montaż na szynie DIN, TS-35	...
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Temperatura pracy / wilgotność względna	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %	...
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
RTSP URL	...	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	...	• 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	RS-485, RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 8
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Detekcja ruchu	...	✓

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę) • Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy • obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) • Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • mapa cieplna
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	—
Zasilanie	PoE (802.3af/at)	<ul style="list-style-type: none"> • 100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz • Zasilanie redundantne
Pobór mocy	0.3 W	max. 18 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.06 kg	8.14 kg
Wymiary	80 x 51 x 23 mm	444 x 476 x 95 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata