






	SWITCH POE GTX- B1-10-82G 8-PORTOWY	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500TLM-IL- A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	KARTA PAMIĘCI SD- MICRO-10/128-SAND microSD UHS-I, SDXC 128 GB SANDISK	RAMKA SANTRA/4174-47/EPN Elektro-Plast	DETEKTOR PRZEWODÓW POD NAPIĘCIEM, METALU I DREWNA UT-387E UNI-T
					
	296.00 PLN 364.08 PLN	388.00 PLN 477.24 PLN	60.88 PLN 74.88 PLN	23.43 PLN 28.82 PLN	172.34 PLN 211.98 PLN
Typ	microSD
Zastosowanie	Seria produktów Santra	...
Ilość segmentów	4	...
Rodzaj	UHS-I, SDXC
Pojemność	128 GB
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Prędkość odczytu	100 MB/s
Montaż	• w pionie, w poziomie • Mechanizm łącznika na szybkozłącza	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne (ABS)	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Porty LAN	• 8 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink
Klasa	10, U1, A1
Adapter SD	✓
Zasięg czujnika	• Drewno : 38 mm, • Metal nieferromagnetyczny : 80 mm, • Metal ferromagnetyczny : 100 mm, • Przewody pod napięciem AC : 40 mm
Zarządzanie	—
Diody LED	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act, Speed
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Szybkość transmisji	• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN & PoE
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna

Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE • V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 • S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / port Hi-PoE - Port 1 • 30 W / port PoE - Porty 2 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc	120 W
Tablica adresów MAC	2k
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	...	✓
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatykzna kalibracja po włączeniu, • Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa, • Duży, czytelny wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem, • Funkcja ZOOM - Dokładniejsza lokalizacja małych elementów metalowych z wizualizacją ich lokalizacji
Certyfikaty	CE, FCC Class B
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe ± 4 kV
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatykzna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatykzny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie	100 ... 265 V AC	12 V DC / 260 mA	Wbudowany akumulator 3.7V / 300mAh, ładowanie za pośrednictwem złącza USB-C
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Pobór mocy	...	≤ 3.1 W
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały	...	Czarny + Złoty	...
Klasa szczelności	...	IP67	...	IP20	...
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.77 kg	0.32 kg	...	0.06 kg	0.15 kg
Wymiary	210 x 150 x 35 mm	Ø 94 x 86 mm	15 x 11 x 1 mm	304 x 90 x 9 mm	148 x 68 x 30 mm
Producent / Marka	...	DAHUA	SANDISK	Elektro-Plast Nasielsk	UNI-T
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00