



	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7204HUHI-M1/S(C) 4 KANAŁY ACUSENSE Hikvision	TERMOSTAT DO WENTYLATORÓW KTS-011
		
	226.57 EUR 278.68 EUR	6.52 EUR 8.02 EUR
Typ czujnika	...	Bimetaliczny
Maksymalne napięcie zasilania	...	250 V AC
Maksymalny pobór prądu	...	10 A
Zakres ustawiania temperatur	...	0 °C ... 60 °C
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Histereza	...	7 °C ± 4 °C
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 80 °C
Klasa szczelności	...	IP20
Wejścia wideo	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Zamocowanie	...	Szyna DIN 35 mm
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 tylko 1 CH , 8M-N - 1920 x 2160 tylko 2,3,4 CH , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-CVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • PAL : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 	...

Regulacja prędkości zapisu	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 8M-N @ 1 ... 15 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 10 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...
Przepływność (bitrate)	32 ... 10240 kbit/s	...
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	554 RTSP, 8000	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy 	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision • RS-485 - PELCO-D/P 	...
Detekcja ruchu	2.0	...
USB	2 x USB 2.0	...

Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • DVR z serii AcuSense • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, technologia Deep Learning • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów 	...
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Kolor	Czarny	...
Waga	1.1 kg	0.042 kg
Wymiary	315 x 250 x 45 mm	60 x 43 x 33 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	...
SAP Code	300226972	...
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00