

	MODUŁ ZABEZPIECZAJĄCY MZ1A EWIMAR	BEZPRZEWODOWY PRZYCISK DZWONKA ATLO-AD-ML30
		
	24.70 PLN 30.38 PLN	18.40 PLN 22.63 PLN
Zasilanie bateryjne	...	1 x CR2032 3V
Zakres częstotliwości	...	433 MHz
Współpraca	Akumulatory 12 V - Żelowy, AGM	centrala alarmowa ATLO-AZ-WG13A-TUYA
Zasięg transmisji	...	≤ 100 m (w terenie otwartym)
Napięcie odcięcia akumulatora	10.3 V	...
Maksymalne dopuszczalne obciążenie	5 A	...
Wymiary złącza	4.8 mm	...
Wybrane cechy	...	• Obudowa - Plastikowa, Natynkowa • Sygnalizacja LED • Niskie zużycie energii < 10 µA
Klasa szczelności	...	—
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 85 %
Waga	0.03 kg	0.02 kg
Wymiary	35 x 26 x 22 mm	Ø 50 x 13 mm
Producent / Marka	EWIMAR	ATLO
Gwarancja	2 lata	2 lata