



| | PANEL OŚWIETLENIOWY B-RLF19-1U-B | PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM PS-3X1.0-1.5M/W 1.5 m |
|------------------------------|--|--|
| |  |  |
| | 66.97 PLN 82.37 PLN | 19.43 PLN 23.90 PLN |
| Długość kabla | ... | 1.5 m |
| Przekrój przewodu | ... | 3 x 1 mm ² |
| Moc | 5 W - LED | ... |
| Napięcie znamionowe | ... | 230 V AC / 50 Hz |
| Zasilanie | 220 ... 240 V AC | ... |
| Całkowity maksymalny prąd | ... | 10 A |
| Maksymalne łączne obciążenie | ... | 2300 W |
| Materiał | Stal, malowanie proszkowe | ... |
| Liczba gniazd sieciowych | ... | 1 x CEE 7/5 |
| Bezpiecznik | ... | — |
| Wyłącznik | ... | — |
| Przeznaczenie | Rack 19" | ... |
| Kolor | Czarny (RAL 9005) | Biały |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Strumień świetlny : 405 lm • Barwa światła : Zimna, 6500 K • CRI > 80 • Klasa szczelności : IP20 • Długość przewodów : <ul style="list-style-type: none"> - 1.40 m - IEC-320 C7 / CEE 7/16 - 0.25 m - IEC-320 C7 / IEC-320 C7 • Prosty i szybki montaż urządzenia | ... |
| Waga | 0.38 kg | 0.17 kg |
| Wymiary | 484 x 45 x 32 mm | ... |
| Gwarancja | 3 lata | 2 lata |