






	<a href="#">PILOT ATLO-RC6-EWELINK</a> eWeLink	<a href="#">REKAWICE ROBOCZE</a> WG-422/M Bee-Smart WONDER GRIP	<a href="#">OSŁONA ZACISKÓW</a> TBC-09	<a href="#">WTYK JACK-W/3.5S/MET</a>	<a href="#">SZAFKA RACK WISZĄCA</a> DWUSEKCYJNA EPRADO- R19-15U/2S
					
	1.73 GBP 2.13 GBP	4.79 GBP 5.89 GBP	0.48 GBP 0.59 GBP	0.24 GBP 0.30 GBP	142.04 GBP 174.71 GBP
Szerokość wewnętrzna	...	...	...	...	19 "
Współpraca	eWeLink	...	...	...	...
Wysokość wewnętrzna	...	...	...	...	15 U
Pasma częstotliwości	433 MHz	...	...	...	...
Głębokość wewnętrzna	...	...	...	...	440 mm
Rodzaj złącza	...	...	...	JACK Wtyk prosty Ø 3.5 mm STEREO	...
Szerokość zewnętrzna	...	...	...	...	600 mm
Mocowanie elementów złącza	...	...	...	Skręcanie	...
Wysokość zewnętrzna	...	...	...	...	765 mm
Mocowanie ekranu	...	...	...	Zaciskanie	...
Głębokość zewnętrzna	...	...	...	...	548 mm
Bateria	Zasilanie pilota: 2x bateria AAA 1.5V (brak w zestawie)	...	...	...	...
Mocowanie żyły	...	...	...	Lutowanie	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prace budowlane,</li> <li>Magazyn - pakowanie, logistyka,</li> <li>Majsterkowanie,</li> <li>Montaż</li> </ul>	Zasilacze z serii RSP-200/320 oraz LRS-200/350	...	...
Przeznaczenie	...	...	...	Kabel koncentryczny	...
Średnica kabla	...	...	...	max. 4.5 mm	...
Otwory na wentylatory	...	...	...	...	105 x 105 mm (2 miejsca)
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	...	...	...
Nośność	...	...	...	...	30 kg
Kolor	...	Czarny + Niebieski	...	...	Czarny
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sygnalizacja LED</li> <li>Programowalne przyciski</li> <li>Konfiguracja odbywa się przy użyciu aplikacji mobilnej</li> </ul>	...	...	...	...
Materiał	...	Poliester + powłoka lateksowa (powlekana dłoń)	Tworzywo sztuczne, (przezroczyste)	Metal	...
Drzwi	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przednie: przeszkłone</li> <li>Tylne: metalowe, uchylne</li> <li>Przednie drzwi mogą być montowane jako lewe lub prawe</li> <li>Tylne drzwi są prawe, bez możliwości zmiany strony otwierania</li> </ul>
Wymiary	117 x 38 x 15 mm	...	89 x 10 x 4 mm	Ø 10 x 50 mm	...
Waga	0.02 kg	...	...	0.004 kg	28.9 kg
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ochrona termiczna : 100 °C ( X1XXXX ),</li> <li>Ergonomia i wygoda</li> <li>Wysoka przyczepność</li> <li>Miękka powłoka</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>Odporność na korozję</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otwory na przewody od góry i od dołu</li> <li>3 niezależne komplety kluczy</li> <li>4 szt. Szyny Rack do montażu urządzeń</li> </ul>
Gwarancja	2 lata	...	2 lata	2 lata	3 lata
Spełniane normy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131X</li> <li>EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX</li> </ul>	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozmiar	...	8 / M	...	...	...
Producent / Marka	ATLO	WONDER GRIP	...	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00