









	KLAMRA ŚRODKOWA UNIWEERSALNA PV-KS/50/S DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL, DS-2CFE76H0T, ITPEP2, 8MM(1C) - 5 Mpx Hikvision	UCHWYT NA ŚLUP BD-1P09	WIDĘDOMOFON S1600 VIDOS	MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO VTO4202FB-MRI DO MODUŁU VTO4202FB-P-S2 DAHUA	WTYK KOMPRESYNY BNC- WZAC-TRU113/MSB	WTYK KOMPRESYNY KĄTOWY BNC-WKZAC- RG59	ZŁĄCZE POMIAROWE 2- STYKOWE LSA-W
								
	1.62 PLN 1.99 PLN	249.00 PLN 306.27 PLN	68.80 PLN 84.62 PLN	1600.00 PLN 1968.00 PLN	202.00 PLN 248.46 PLN	3.71 PLN 4.56 PLN	4.59 PLN 5.65 PLN	2.60 PLN 3.20 PLN
Liczba styków	2 szt.
Odpowiedni dla kamer	OMEGA-21P22-6
Kompatybilność	VIDOS DUO	VTO4202FB-x
Materiał wykonania	Aluminium
Obsługa kart	Unique EM 125kHz
Wysokość	21.5 mm
Zasięg odczytu kart	max. 8 cm
Średnica otworu	9 mm
Zakres średnicy słupa	Ø 90 ... Ø 120 mm
Liczba obsługiwanych kart zblizeniowych	10000
śruba mocująca	—
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Praca autonomiczna	—
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	...	1/2.7" Fish Eye CMOS, 600 TVL
Wbudowana klawiatura	—
Oświetlacz IR	—
Rodzaj złącza	BNC Wtyk prosty	BNC Wtyk kątowy	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Mocowanie elementów złącza	Mocowanie kompresyjne	Mocowanie kompresyjne	...
Przycisk dzwonka	—
Oświetlacz LED	✓
Wyjście sabotażowe	—
Impedancja	75 Ω	75 Ω	...
Materiał	Stal - malowanie proszkowe	Mosiądz (pokryty niklem)	Mosiądz (pokryty niklem)	...
Wbudowany czytnik zblizeniowy	Standard : Unique EM 125kHz
Wbudowany szyfrator	✓
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	Kabel koncentryczny	...
Średnica dielektryka	max. 5.7 mm	max. 5.7 mm	...
Mocowanie żyły	Wciskanie	Wciskanie	...
Liczba obsługiwanych abonentów	max. 256 lub max. 6368 - zależnie od rodzaju użytych modułów
Średnica kabla	max. 8.0 mm	max. 8.5 mm	...
Mocowanie ekranu	Mocowanie kompresyjne	Mocowanie kompresyjne	...
Wodoszczelność	✓	✓	...
Przykładowe zastosowanie	Triset113	RG59	...
Rozdzielczość	...	• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 k/s • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 k/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD- TVI - 25 k/s • 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 mm
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji • Wyjście przełącznikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5 • Dotykowe i podświetlane przyciski klawiatury • Złącze dodatkowego przycisku wyjścia • Obsługa elektrozapewnień i zwór elektromagnetycznych • Zasilanie elektrozapewnień: 12V DC / max. 280mA • Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania • Okno ze wskaźnikami statusu pracy urządzenia • Wbudowany wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pełniący funkcję elektronicznej listy lokatorów i panelu informacyjnego • Programowanie za pomocą klawiatury • Gniazdo microSD 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Wodoszczelność połączenia złącza z kablem • Odporność na korozję - wykonane w całości z metali kolorowych i najwyższej jakości dielektryka • Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy • Znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy • Konstrukcja chroniona jest licznymi patentami • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-5082R 	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy • Znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy • Wodoszczelność połączenia złącza z kablem • Odporność na korozję - wykonane w całości z metali kolorowych i najwyższej jakości dielektryka • Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania • Konstrukcja chroniona jest licznymi patentami • Zyla : 0.55 ... 0.80 mm • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki ZAC/MSR-2K, HT-5082R 	
Kąt widzenia	...	• 85° (dane producenta) • 83° (nasze testy)	...	105°
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	zgodność z cyfrowym systemem widędomofonowym VIDOS DUO
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	20 °C ... 60 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	...	---
Obsługiwane języki	polski
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	...	12 V DC / 340 mA	...	26 V DC	5 V DC - Dostarczane z innych modułów
Pobór mocy	...	≤ 4.3 W	...	≤ 5 W (praca) ≤ 1 W (tryb czuwania)	≤ 1 W
Obudowa	...	Dome, Plastikowa	...	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna	Metal + Plastik, Wodoodporna
Kolor	Srebrny	Biały	Biały	Srebrny	Grafitowy
Klasa szczelności	...	IP67	...	IP54	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Wandaloodporna	...	---	IK07
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.026 kg	0.15 kg	0.92 kg	1.82 kg	0.09 kg	0.015 kg	0.024 kg	0.003 kg
Wymiary	50 x 36 x 24.5 mm	Ø 85 x 79 mm	131 x 170 mm	355 x 135 x 80 mm	100 x 49.9 x 28.5 mm	Ø 14.4 x 37 mm	14.5 x 40 x 28 mm	49 x 14 x 9.5 mm
Producent / Marka	...	Hikvision	...	VIDOS	DAHUA
SAP Code	...	300613619
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00