





	KAMERA IP APTI-AI508VA3-27135WP-Z - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm MOTOZOOM	UCHWYT BIURKOWY MONITORÓW AX-PIXEL-TWIN RED EAGLE	PRZYCISK POJEDYNCZY CHWILOWY LE-782364 Forix 230 V 6 A LEGRAND	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50C4-2812W 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm
				
	100.53 EUR 123.65 EUR	23.75 EUR 29.21 EUR	5.03 EUR 6.19 EUR	64.38 EUR 79.19 EUR
Standard mocowania	...	VESA 75, 100
Rodzaj urządzenia	Przycisk pojedynczy chwilowy (dzwonkowy)	...
Standard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Rozmiar TV w calach	...	13 " ... 27 "
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	5 Mpx
Nośność	...	2 x 8 kg
Prąd znamionowy	6 A	...
Przewód elektryczny	max. 2 x 2.5 mm ²	...
Pochylenie w pionie	...	-60 ° ... 60 °
Typ złącz	zaciski skręcane	...
Obrót w poziomie	...	360 °
Podświetlenie	—	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	360 °
Zastosowanie	Seria produktów Forix	...
Montaż	Natynkowe	...
Klasa odporności mechanicznej	IK07	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 1TB (możliwy zapis lokalny)
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s, 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s, 30 kl/s
Zasięg oświetlacza IR	30 m	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm Motozoom, AutoFocus	2.8 ... 12 mm
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Kąt widzenia	• 103 ° ... 29 ° (dane producenta) • 92 ° ... 29 ° (nasze testy)	• 95 ° ... 29 ° (dane producenta) • 100 ° ... 37 ° (nasze testy)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, PPPoE, SMTP, UDP
Menu ekranowe OSD	✓
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon - Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	3
ONVIF	19.12
Interfejs RS-485	—
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Strumień pomocniczy



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 3 • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja pojazdów 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA 	12 V DC / 360 mA
Pobór mocy	≤ 4.2 W	≤ 4.3 W
Obudowa	Dome - Metalowa	...	Tworzywo sztuczne	Compact - Metalowa
Wandaloodporna	—
Kolor	Biały	Czarny	Biały RAL9003	Biały
Klasa szczelności	IP67	...	IP44	IP66
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.68 kg	2.99 kg	0.09 kg	0.68 kg
Wymiary	Ø 127 x 108 mm	805 x 518 x 100 mm	70 x 70 x 51 mm	210 x 88 x 84 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	angielski, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	APTI	RED EAGLE	LEGRAND	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata