



	KAMERA IP APTI-250V2-28WP - 1080p 2.8 mm	SWITCH POE CS4218-16ET-240 16-PORTOWY SFP DAHUA
		
	184.00 PLN 226.32 PLN	2398.00 PLN 2949.54 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " Sony CMOS IMX290 STARVIS Back-illuminated	...
Procesor obrazu	Hisilicon 3516C	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 14 x PoE (802.3af/at)), • 2 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink
Zarządzanie	...	✓
Diody LED	...	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Obiektyw	2.8 mm, 3.0 Mpx	...
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 16 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Porty RJ45 (Uplink), • 1000 : 2 Porty SFP (Uplink)
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 85 ° (dane producenta) • 107 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Audio	—	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 16
Maksymalna sumaryczna moc	...	240 W
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Tablica adresów MAC	...	8k
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Przepływność (bitrate)	64 ... 12000 kbit/s	...

Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Prędkość transmisji strumienia głównego	max. 30 kl/s - 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLink Care) • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Watchdog PoE • Loop Protection • Zgodność z protokołem LLDP • Port Based VLAN : 32 • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Klient DHCP • Przycisk RESET • Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Certyfikaty	...	CE
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	2.4	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • HDR - szeroki zakres dynamiki oświetlenia zapewnia bardzo dobrą rozróżnialność szczegółów zarówno na jasnych, jak i ciemnych obszarach obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • ISO+ - poprawa jakości obrazu podczas pracy w nocy z włączonym oświetlaczem IR • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...
Kolor	Biały	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 370 mA 	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
Pobór mocy	≤ 4.5 W	max. 265 W
Obudowa	Dome - Metalowa	Metalowa
Klasa szczelności	IP66	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	...
Wymiary	Ø 93 x 71 mm	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
Waga	0.31 kg	2.29 kg

Obsługiwane języki	angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	APTI	DAHUA
Gwarancja	2 lata	5 lat