

	ZESTAW DO MONITORINGU BCS-B-KITW(2.0) WI-FI, 4 KANAŁY - 1080p 2.8 mm BCS	SWITCH POE GTX- BI-26-242G 24-PORTOWY	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm) - 5 Mpx Hikvision	KONWERTER TV-SAT KONW/MONOBLOCK-TWIN	ANTENA DOOKÓLNA MAGNET	UCHWYT KAMERY BCS-B-BEIP(2.0) BCS BASIC	KAMERA HD-CVI APTI-Y1LP2-36W - 720p 3.6 mm
	1499.00 PLN 1843.77 PLN	1006.40 PLN 1237.87 PLN	489.00 PLN 601.47 PLN	171.60 PLN 211.07 PLN	105.30 PLN 129.52 PLN	57.00 PLN 70.11 PLN	24.00 PLN 29.52 PLN
Typ	TWIN 6 °
Procesor obrazu	HTC960
Odpowiedni dla kamer	BCS BASIC	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 1080p - 1920 x 1080 px
Materiał	Aluminium	...
Odbierane kanały	• 6 ... 12, • 21 ... 49
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Częstotliwość wejściowa	• 10.7 GHz ... 11.7 GHz • 11.7 GHz ... 12.75 GHz
Porty LAN	...	• 24 x RJ45 (24 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Dystans od powierzchni montażu	36 mm	...
Obsługa audio	4 Kanały - Audio z kamer
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Częstotliwość wyjściowa	• 950 - 1950 MHz • 1100 - 2150 MHz
Częstotliwość oscylatora	9.75 GHz / 10.6 GHz
Zakres częstotliwości	174 ... 230 MHz, 470 ... 698 MHz
Współczynnik szumów	0.2 dB
Przepływność (bitrate)	max. 40 Mb/s
Liczba wyjść	2 szt. Gniazdo F
Polaryzacja	Pozioma
Zarządzanie
Impedancja wyjściowa	75 Ω
Impedancja	75 Ω
Przełącznik LNB	✓ DiSEqC
Wzmocnienie	55 dB	30 ... 33 dB, 44 dB (max)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA (brak w zestawie)
Diody LED	...	Power, PoE, Link/Act, Speed
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Przełączenia polaryzacji H/V	13 / 18 V
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Przełączenia pasm	22 kHz
Sugerowana wielkość czaszy	80 cm
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
Średnica uchwytu	23 mm / 40 mm	...	Ø 126 mm	...
Szybkość transmisji	...	• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 24 x Port LAN & PoE
Tryby pracy	...	• NOM - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE • VLAN - porty 1 ... 24 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 25, 26 • SUPM - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Funkcje sieciowe	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany moduł Wi-Fi : Automatyczne, inteligentne parowanie, Zdalna konfiguracja, Zdalne zarządzanie Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Maksymalna moc wyjściowa	...	30 W / port PoE - Porty 1 ... 24
Maksymalna sumaryczna moc	...	300 W
Tablica adresów MAC	...	8k
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja BCS Manager iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h 	<ul style="list-style-type: none"> Kąt odbioru : 360 ° Długość przewodu : 3.5 m oraz 1.5 m Diodowy wskaźnik napięcia Wysoka odporność na wiatr i warunki atmosferyczne Bardzo łatwa instalacja Kabel antenowy + Wtyk F, Separator antenowy + Wtyk IEC, Wtyk zapalniczki samochodowej, Przewód połączeniowy TV - IEC, podstawa magnetyczna - w zestawie
Certyfikaty	...	CE, FCC Class B
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC	HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω
Zabezpieczenia	...	Przeciwpzepięciowe ± 4 kV
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	—
Detekcja ruchu	✓
Inteligentna analiza obrazu	—
Obsługa myszą	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> Automatyczne, inteligentne parowanie < 180 s Powiadomianie alarmowe 	...	<ul style="list-style-type: none"> WDR ≥ 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli 	
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 45 °C
Kolor	Biały + Czarny	Biały	Biały
Standard	IP IP	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	HD-CVI
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...	Progressive Scan CMOS	1/4 " OmniVision OV9732 CMOS
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-10 °C ... 50 °C
Wielkość matrycy	2 Mpx	...	5.0 Mpx	1.0 Mpx



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...	<ul style="list-style-type: none"> AHD / HD-TVI : 2560 x 1944 - 5 Mpx , AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 4 Mpx , HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p , CVBS : 960 x 576 - 960H 	1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm	...	2.8 mm	3.6 mm, F2.0
Obsługiwane języki	polski, angielski	...	angielski
Kąt widzenia	101 °	...	<ul style="list-style-type: none"> 98 ° (dane producenta) 95 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> 53 ° (dane producenta) 55 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	60 m	20 m
SAP Code	300510468
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	<ul style="list-style-type: none"> 1 x RJ-45 10/100 Base-TX 2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n Ethernet : 100 Mbps Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz
WEB Server	—
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456 admin / 123456
Domyślny adres IP	192.168.1.30 192.168.1.13
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	100 ... 265 V AC	12 V DC / 480 mA	...	12 V / 24 V DC, 30 mA Wtyk zapalniczki samochodowej	...	12 V DC / 350 mA
Pobór mocy	≤ 10 W (bez HDD) ≤ 12 W	...	≤ 5.8 W
Klasa szczelności	IP67	...	IP67	IP40
Obudowa	Compact - Plastikowa	...	Compact, Metal + Plastik	Plastikowa - Dome
Waga	0.532 kg 0.25 kg	3.37 kg	0.57 kg	0.46 kg	0.23 kg	0.24 kg	0.13 kg
Wymiary	225 x 205 x 160 mm 172 x 76 x 72 mm	440 x 290 x 45 mm, RACK 19", 1U	217 x 87 x 80 mm	122 x 99 x 120 mm	Ø 280 x 80 mm	Ø 126 x 36 mm	Ø 90 x 82 mm
Przewód połączeniowy	—
Producent / Marka	BCS	...	Hikvision	INVERTO	WIEDYSKA	BCS BASIC	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata