



	<a href="#">OBUDOWA DO PŁYTKI CENTRAL ALARMOWYCH AWO-453</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-HUM8531M-V-LED-0360B - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA</a>
		
	79.00 PLN 97.17 PLN	1858.00 PLN 2285.34 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Miejsce na akumulator	1.3 Ah / 12 V	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Transformator	—	...
Zabezpieczenie antysabotażowe	Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER	...
Zamykanie na klucz	—	...
Wybrane cechy	Obudowa posiada dystans od ściany	...
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• centrala alarmowa CA-10, CA-64</li> <li>• Moduł GSM</li> <li>• Moduł radiowy i inne</li> </ul>	...
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	79 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	0.5 m
Czułość	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.02 Lux @ F2.0 / 30IRE (kolor),</li> <li>• 0.0002 Lux @ F2.0 / 30IRE (B/W)</li> <li>• 0 Lux @ LED</li> </ul>
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Interfejs RS-485	...	—
Interfejs RS-232	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kb/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE
ONVIF	...	2.1.2

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WEB Server	...	✓
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• zmiana sceny</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w)</li> <li>• SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu</li> <li>• System filtrowania światła (filtry polaryzacyjne) efektywnie redukuje odbicie światła zapewniając czystość obrazu</li> <li>• Podgrzewana szybka umożliwia szybkie usunięcie wody, śniegu, lodu i pary z szyby, aby zachować czysty obraz (Wbudowana grzałka)</li> <li>• W komplecie uchwyt montażowy - Regulacja wysokości</li> </ul>
Obudowa	...	Mini - Metalowa
Klasa szczelności	...	IP67
Kolor	Biały	Czarny
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 420 mA,</li> <li>• PoE (802.3af)</li> </ul>
Pobór mocy	...	max. 5.0 W @ 12 V max. 5.8 W @ PoE
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Waga	0.85 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.21 kg (kamera)</li> <li>• 0.39 kg (z uchwytem)</li> </ul>
Wymiary	265 x 175 x 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 66 x 65 x 32 mm (kamera)</li> <li>• 50 cm (długość kabla)</li> <li>• 150 x 70 x 88 mm ( Uchwyt )</li> <li>• 70 ... 115 mm ( Średnica otworu montażowego dla licznika )</li> </ul>
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	PULSAR	DAHUA
Gwarancja	2 lata	5 lat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00