

	PRZEWÓD 2C-W/J- W2.5-1.5MB 1.5 m	ADAPTER DVI-W/HDMI- W-2.0M UNITEK	LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED Z-EL/G230 DO MONTAŻU NA SZYNIIE DIN (TS-35) EATON	SWITCH POE RG-ES226GC- P 24-PORTOWY REYEE
				
	3.55 USD 4.37 USD	6.00 USD 7.38 USD	11.84 USD 14.56 USD	526.66 USD 647.79 USD
Rodzaj urządzenia	...	...	Lampka sygnalizacyjna LED, pojedyncza	...
Kolor	...	...	Zielony	...
Złącza	...	DVI - wtyk HDMI - wtyk	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	230 V AC/DC	...
Przewód	2 x CINCH Wtyk / JACK 2.5 mm Wtyk STEREO	...	...	...
Typ złącz	...	...	zaciski skręcane	...
Długość kabla	1.5 m	...	...	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 4K UHD - konwersja DVI na HDMI max. 1080p - konwersja HDMI na DVI	...	...
Porty LAN	...	...	...	• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Przepływność (bitrate)	...	≤ 18 Gb/s Wideo	...	...
Zarządzanie	...	...	...	✓
Szerokość w modułach 17.5 mm	...	...	1	...
Liczba wentylatorów	...	...	...	1 szt.
Diody LED	...	...	...	Dioda STATUS, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji	...	...	...	• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Porty LAN & PoE • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	...	370 W
Wydajność przełączania	...	...	...	52 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	...	...	...	38.69 Mpps
Tablica adresów MAC	...	...	...	8k
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Domyślny adres IP	...	...	...	10.44.77.200

Tryby pracy	...	...	...	• Flow Control ON - Kontrola przepływu danych jest włączona, a wszystkie porty mogą się ze sobą komunikować, • Flow Control OFF - Kontrola przepływu danych jest wyłączona, a wszystkie porty mogą się ze sobą komunikować, • Port Isolation
Wybrane cechy	• Bardzo prosty i szybki montaż	...	...	• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reeye) • Możliwość montażu w szafie Rack, • Obsługa do 16 sieci VLAN jednocześnie (na 4K adresów ID VLAN) • Klient DHCP • Obsługa DHCP snooping • Funkcja Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h
Certyfikaty	...	...	...	CE, RoHS
Zabezpieczenia	...	...	...	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV
Obudowa	...	...	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	Desktop, Metalowa
Zasilanie	...	...	...	100 ... 240 V AC
Pobór mocy	...	...	2 W	≤ 443 W
Temperatura pracy	...	...	...	0 °C ... 40 °C
Waga	0.050 kg	0.150 kg	0.050 kg	4.02 kg
Wymiary	...	53 x 39 x 14 mm - Wtyk DVI 47 x 18 x 12 mm - Wtyk HDMI ~ 200 cm (długość kabla)	17.5 x 91 x 66 mm	440 x 295 x 45 mm
Producent / Marka	...	UNITEK	EATON	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata