





	KLAMRA KOŃCOWA PV-KK/30-50/B DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 30 mm	AGREGAT PRĄDOWÓRCZY DY-6020/PRO 5000 W Dynamo	KOŁEK ROZPOROWY JPK-12X260/M5 EBOLT	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
				
	2.83 PLN 3.48 PLN	3388.50 PLN 4167.85 PLN	8.50 PLN 10.46 PLN	303.00 PLN 372.69 PLN
Moc nominalna	...	5000 W
Materiał wykonania	Aluminium
Wysokość	30 mm
Średnica otworu	9 mm
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
śruba mocująca	—
Moc maksymalna	...	6000 W
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana • śruba mocująca, Stal ocynkowana 	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
Średnica wiercenia	12 mm	...
Liczba gniazd sieciowych	...	2 szt. - jednofazowe
Długość kołka rozporowego	255 mm	...
Wbudowany woltomierz	...	✓
Częstotliwość wyjściowa	...	50 Hz
Wymiar wkręta	Ø 8 x 260 mm, Gwint wewnętrzny M5	...
Stabilizacja napięcia	...	AVR
Pomiar częstotliwości w Hz	...	✓
Śruba	Ø 5 x 16 mm	...
Pomiar liczby motogodzin	...	✓
Zastosowanie	do styropianu 200 mm	...
Wyjście 12V DC	...	—
Uzwojenia alternatora	...	Miedź
Moc silnika	...	14 KM
Pojemność skokowa silnika	...	420 cm ³
Typ silnika	...	1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika	...	Rozrusznik lub ręczny - rozruch elektryczny za pomocą dołączonego pilota lub kluczyków

Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx @ 25 kl/s - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s - tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Poziom hałasu w czasie pracy	...	92 dB
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm
Średnie spalanie	...	2.9 l/h - obciążenie 100%
Pojemność zbiornika paliwa	...	25 l
Kąt widzenia	• 111 ° (dane producenta) • 106 ° (nasze testy)
Wskaźnik poziomu paliwa	...	✓
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI
Wybrane cechy
		<ul style="list-style-type: none"> • Duża mobilność urządzenia dzięki dołączonym kółkom • Sygnalizacja niskiego poziomu oleju • Zabezpieczenie przeciążeniowe • Wyświetlanie parametrów pracy : napięcie, częstotliwość, motogodziny od ostatniego uruchomienia silnika, motogodziny sumaryczne • Akumulator 12V / 9Ah - w zestawie 		
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	12 V DC / 265 mA
Pobór mocy	≤ 3.2 W
Obudowa	Dome, Metal + Plastik

Klasa szczelności	IP67
Kolor	Czarny	Czarny	...	Biały
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.22 kg	80.8 kg	...	0.33 kg
Wymiary	50 33 27 mm	750 x 650 x 620 mm	...	Ø 110 x 88 mm
Producent / Marka	...	Dynamo	EBOLT	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00