




	PUSZKA PODTYNKOWA PK-60/K-G/SG/EPN Elektro-Plast	PUSZKA PODTYNKOWA PIECIOKROTNA P-5X60-D SIMET	PUSZKA PODTYNKOWA PODWÓJNA PK-2X60/K-G/EPN Elektro-Plast
			
	3.73 PLN 4.59 PLN	41.45 PLN 50.98 PLN	5.63 PLN 6.92 PLN
Ilość segmentów	1	5	2
Klasa szczelności	—	IP30	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do ścian pustych • 850 °C wskaźnik palności • 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie 	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa do ścian pustych • usztywniona konstrukcja • wskaźnik palności : 960 °C • Klasa V0 • 5 x 4 punkty mocowania • 10 wkrętów montażowych, 6 specjalnych śrub z zaczepami do mocowania w ścianie, 8 przegród kablowych - w zestawie 	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do ścian pustych • 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie
Średnica otworu montażowego	Ø 68 mm	...	2 x Ø 67 mm
Materiał wykonania	bezhalogenowy i niepalny	bezhalogenowy i niepalny	Tworzywo sztuczne
Kolor	Żółty	Niebieski	Ceglasty
Waga	0.024 kg	0.224 kg	0.054 kg
Rozstaw otworów montażowych	...	60 mm	...
Wymiary	Ø 60 x 47 mm - Wymiary wewnętrzne Ø 67 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne	357 x 71 x 63 mm	2 x Ø 60 x 47 mm - Wymiary wewnętrzne 140 x 72 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne
Producent / Marka	Elektro-Plast	SIMET	Elektro-Plast
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata